



Industrial Automation Products & Solutions



i-Autoc Solid State Relay, 4 A Load, PCB Mount, 58 V dc Load, 30 V dc Control

ผู้ผลิต : i-Autoc

รหัสสินค้า : KSMD48D4-24

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Maximum Load Current	4 A
Mounting Type	PCB Mount
Maximum Load Voltage	58 V dc
Minimum Load Voltage	0 V dc
Minimum Control Voltage	20 V dc
Maximum Control Voltage	30 V dc
Switching Type	DC
Control Voltage Range	20 - 30 V dc
Minimum Load Current	0.001 A
Terminal Type	PCB Pin
Relay Type	Single Phase
Maximum Turn On Time	0.05ms
Load Voltage Range	0 - 58V dc
Dimensions	28.2 x 5.2 x 15mm
Length	28.2mm
Depth	5.2mm
Height	15mm
Off State Leakage Current	100 μ A



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Special Features	COMS Drive Compatible, Optoelectronic Isolation, TTL
Standards Met	CE, cULus
Operating Temperature Range	-30 - +80°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com