



## Industrial Automation Products & Solutions



### i-Autoc KSI Series Solid State Relay, 10 A Load, Panel Mount, 280 V ac Load, 32 V dc Control

ผู้ผลิต : i-Autoc

รหัสสินค้า : KSI240D10-L(068)

## Specifications

| คุณลักษณะ                   | รายละเอียด           |
|-----------------------------|----------------------|
| Maximum Load Current        | 10 A                 |
| Mounting Type               | Panel Mount          |
| Maximum Load Voltage        | 280 V ac             |
| Minimum Load Voltage        | 48 V ac              |
| Minimum Control Voltage     | 4 V dc               |
| Maximum Control Voltage     | 32 V dc              |
| Switching Type              | Zero Cross           |
| Control Voltage Range       | 4 - 32 V dc          |
| Terminal Type               | Screw                |
| Output Device               | SCR, TRIAC           |
| Relay Type                  | Single Phase         |
| Maximum Turn On Time        | 10ms                 |
| Load Voltage Range          | 48 - 280V ac         |
| Series                      | KSI                  |
| Dimensions                  | 58.4 x 45.7 x 33.5mm |
| Operating Temperature Range | -30 - +80°C          |



## บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

|                               |                                                                                              |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Standards Met                 | CCCs, CE, CULus, TUV                                                                         |
| Length                        | 58.4mm                                                                                       |
| Off State Leakage Current     | 5 mA                                                                                         |
| Maximum Operating Temperature | +80°C                                                                                        |
| Height                        | 33.5mm                                                                                       |
| Depth                         | 45.7mm                                                                                       |
| Minimum Operating Temperature | -30°C                                                                                        |
| Special Features              | Build-In MOV/TVS Option, DC Control, Dielectric Strength, LED Indicator, TRIAC or SCR Output |



**LINE OA**  
@thsolution

### Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

**Tel. :** 02-066-1996

**LINE OA :** @thsolution

**Website :** www.thsolution.com