



Industrial Automation Products & Solutions



i-Autoc Solid State Relay, 2 A Load, PCB Mount, 280 V ac Load, 15 V dc Control

ผู้ผลิต : i-Autoc

รหัสสินค้า : KSMA240D2-12

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Maximum Load Current	2 A
Mounting Type	PCB Mount
Maximum Load Voltage	280 V ac
Minimum Load Voltage	48 V ac
Maximum Control Voltage	15 V dc
Minimum Control Voltage	10 V dc
Switching Type	Zero Cross
Control Voltage Range	10 - 15 V dc
Minimum Load Current	0.1 A
Terminal Type	PCB Pin
Relay Type	Single Phase
Maximum Turn On Time	1/2 cycle + 1 ms
Load Voltage Range	48 - 280V ac
Dimensions	28.2 x 5.2 x 15mm
Depth	5.2mm
Height	15mm
Off State Leakage Current	1.5 mA
Operating Temperature Range	-30 - +80°C



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Special Features	COMS Drive Compatible, Optoelectronic Isolation, TTL
Standards Met	CE, cULus
Length	28.2mm



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com