



Industrial Automation Products & Solutions



Sensata Crydom CW SERIES Series Solid State Relay, 90 A Load, Panel Mount, 660 V ac Load, 32 V dc Control

ผู้ผลิต : Sensata / Crydom

รหัสสินค้า : CWD4890P

Overview

Sensata Crydom CW SERIES Solid State Relay รุ่น CWD4890P รีเลย์สถานะแข็งแบบติดตั้งแผง (Panel Mount) รองรับโหลดสูงสุด 90 A และแรงดันโหลดสูงสุด 660 V ac ควบคุมด้วยแรงดันสัญญาณ 4 - 32 V dc (ระบุ Maximum Control Voltage 32 V dc และ Minimum Control Voltage 4 V dc) ใช้การสวิตช์แบบ Zero Cross

รีเลย์สถานะแข็งนี้ไม่มีชิ้นส่วนเคลื่อนไหว จึงลดการสึกหรอ
เพิ่มความน่าเชื่อถือสำหรับการใช้งานสวิตช์ต่อเนื่องและงานควบคุมโหลดที่ต้องการความทนทานตามคำอธิบาย

Features

- Maximum Load Current: 90 A
- Mounting Type: Panel Mount
- Maximum Load Voltage: 660 V ac
- Load Voltage Range: 48 - 660V ac
- Minimum Load Voltage: 48 V ac
- Control Voltage Range: 4 - 32 V dc
- Minimum Control Voltage: 4 V dc
- Maximum Control Voltage: 32 V dc
- Switching Type: Zero Cross
- Output Device: SCR
- Contact Configuration: SPST
- Terminal Type: Screw
- Off State Leakage Current: 1 mA rms
- Capacitance: 8pF
- Dimensions: 25.4 x 33 x 58.4mm
- Height: 58.4mm, Length: 25.4mm, Depth: 33mm
- Standards Met: CE
- Operating Temperature Range: -40 - +80°C



- Maximum Operating Temperature: +80°C
- Minimum Operating Temperature: -40°C

Applications

- การควบคุมวงจรที่ต้องการความต่อเนื่องในการสวิตช์ (ตามคำอธิบาย)

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Maximum Load Current	90 A
Mounting Type	Panel Mount
Maximum Load Voltage	660 V ac
Minimum Load Voltage	48 V ac
Minimum Control Voltage	4 V dc
Maximum Control Voltage	32 V dc
Switching Type	Zero Cross
Control Voltage Range	4 - 32 V dc
Minimum Load Current	0.25 A rms
Contact Configuration	SPST
Terminal Type	Screw
Output Device	SCR
Maximum Turn On Time	1/2 cycle
Load Voltage Range	48 - 660V ac
Series	CW SERIES
Dimensions	25.4 x 33 x 58.4mm
Standards Met	CE
Height	58.4mm
Off State Leakage Current	1 mA rms
Maximum Operating Temperature	+80°C
Minimum Operating Temperature	-40°C



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Length	25.4mm
Depth	33mm
Capacitance	8pF
Operating Temperature Range	-40 - +80°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com