



RS PRO

RS PRO Panel Mount Timer Relay, 12 → 48 V dc, 24 → 48V ac, 2-Contact, 0.1 s → 300h, DPDT

ผู้ผลิต

RS PRO

รหัสสินค้า

179-2918

OVERVIEW

RS PRO ตัวจับเวลาแบบติดตั้งแผง (Panel Mount) แบบมัลติฟังก์ชัน มีหน้าปัดอะนาล็อกและออกแบบเป็นโมดูลเสียบ เหมาะสำหรับการตั้งค่าโหมดการจับเวลาหลากหลาย

ตัวจับเวลานี้รองรับช่วงแรงดัน 12–48 V dc และ 24–48 V ac พร้อมฟังก์ชันหลายโหมด (Flicker ON Start, Interval, ON Delay, One Shot) และช่วงเวลา 0.1 วินาที ถึง 300 ชั่วโมง ให้ความยืดหยุ่นในการประยุกต์ใช้งานด้านการหน่วงเวลาและการควบคุมตามเวลา ตัวติดต่อเป็น DPDT สูงสุดกระแส 5A และเทอร์มินอลแบบคอนเน็คเตอร์

FEATURES

- Supply Voltage: 12 - 48 V dc, 24 - 48V ac
- Mounting Type: Panel Mount
- Analogue Dial Display (ตามคำอธิบาย)
- Mode of Operation: Flicker ON Start, Interval, ON Delay, One Shot
- Time Range: 0.1 s - 300h
- Number of Contacts: 2
- Contact Configuration: DPDT
- Maximum Current: 5A
- Maximum Voltage: 48V ac/dc
- Terminal Type: 11-Pin Connector (สเปค)

- Dimensions: Width 48mm, Length 52.3mm, Depth 48mm
- Time Increment: Hours, Seconds
- Time Delay: 0.1s

APPLICATIONS

- การตั้งค่าการจับเวลาหลากหลายโหมดในแผงควบคุม
- การหน่วงเวลาและการทำงานเป็นช่วงตามฟังก์ชันที่ระบุ

TECHNICAL SPECIFICATIONS

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Supply Voltage	12 - 48 V dc, 24 - 48V ac
Mounting Type	Panel Mount
Mode of Operation	Flicker ON Start, Interval, ON Delay, One Shot
Time Range	0.1 s - 300h
Number of Contacts	2
Number of Timer Functions	Multi Function
Contact Configuration	DPDT
Time Increment	Hours, Seconds
Maximum Current	5A
Maximum Voltage	48V ac/dc
Switch Configuration	DPDT
Terminal Type	11-Pin Connector
Minimum Voltage	12 V dc, 24V ac
Width	48mm
Length	52.3mm
Depth	48mm
Time Delay	0.1s



Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน TH Solution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า และการเลือกใช้งาน

Tel. 02-066-1996
LINE OA @thsolution

ข้อมูลในเอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่ออ้างอิง โปรดตรวจสอบข้อมูลล่าสุดจากผู้ผลิตหรือเว็บไซต์ TH Solution ก่อนการสั่งซื้อและใช้งาน