



Industrial Automation Products & Solutions



Schneider Electric Harmony Time Series DIN Rail Mount Timer Relay, 24 → 240 V ac, 24V dc, 4-Contact, 0.1 s

ผู้ผลิต : Schneider Electric

รหัสสินค้า : RE22R2AMU

Overview

Schneider Electric Harmony Time รุ่น RE22R2AMU เป็นไทเมอร์รีเลย์สำหรับติดตั้งบนราง DIN (DIN Rail) โปรไฟล์กว้าง 22.5mm รองรับแรงดัน 24 → 240 V ac และ 24V dc พร้อม LED แสดงสถานะ

Features

- Supply Voltage: 24 - 240 V ac และ 24V dc
- Mounting Type: DIN Rail
- ความกว้าง: 22.5mm
- ประเภทเทอร์มินัล: Screw terminals
- โหมดการทำงาน: ON Delay
- ช่วงเวลา (Time Range): 0.1 s - 100 h
- จำนวนคอนแทค: 4
- การกำหนดคอนแทค: DPDT (DPCO)
- กระแสสูงสุด: 8A
- Time Increment: Hours, Minutes, Seconds
- Number of Timer Functions: Multi Function
- Minimum Operating Temperature: -20°C
- Maximum Operating Temperature: +60°C
- Dimensions (depth/length): Depth 79.5mm, Length 90mm
- Power Supply: External
- Better World Verification: Green Premium

Applications

- การควบคุมเวลาหรือไอดีเลย์ในตู้ควบคุมที่ติดตั้งบนราง DIN (ตามสเปคที่ระบุ)



Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Supply Voltage	24 - 240 V ac, 24V dc
Mounting Type	DIN Rail
Mode of Operation	ON Delay
Time Range	0.1 s - 100h
Number of Contacts	4
Number of Timer Functions	Multi Function
Contact Configuration	DPDT
Time Increment	Hours, Minutes, Seconds
Maximum Current	8A
Terminal Type	Screw
Switch Configuration	DPCO
Power Supply	External
Width	22.5mm
Minimum Current	10mA
Maximum Operating Temperature	+60°C
Depth	79.5mm
Series	Harmony Time
Better World Verification	Green Premium
Better World Product	Yes
Length	90mm
Minimum Operating Temperature	-20°C
Time Delay	<100ms

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA
@thsolution

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com