



Industrial Automation Products & Solutions



Schneider Electric Harmony Time Series DIN Rail Mount Timer Relay, 24 → 240V ac/dc, 1-Contact, 0.05 → 1s,

ผู้ผลิต : Schneider Electric

รหัสสินค้า : RE22R1MYMR

Overview

Schneider Electric Harmony Time Series RE22R1MYMR เป็นรีเลย์เวลาแบบติดตั้ง DIN (DIN Rail Mount Timer Relay) แบบฟังก์ชันหลายรูปแบบ (Multi Function) มีคอนแทคเดี่ยว (1 contact, SPDT) และรองรับแรงดัน 24–240V ac/dc.

Features

- ติดตั้งแบบ DIN Rail
- แรงดันจ่าย 24 - 240V ac/dc
- ฟังก์ชันตัวจับเวลาแบบ Multi Function (รายการโหมดการทำงานหลายรูปแบบตามสเปค)
- ช่วงเวลาเลือกได้หลากหลาย (รวมช่วง 0.05 - 1 s, 0.3 - 3 s, 1 - 10 s, 10 - 100 s, 3 - 30 h ฯลฯ)
- คอนฟิกร์คอนแทค SPDT (SPCO)
- เทอร์มินัลแบบสกรู
- Time increment: Hours, Minutes, Seconds
- กระแสสูงสุด 8 A, แรงดันใช้งานสูงสุด 240V ac/dc
- อุณหภูมิการทำงาน -20°C ถึง +60°C
- ซีรีส์ Harmony Time, Better World Verification: Green Premium
- Time delay <100 ms

Applications

- การตั้งเวลาเริ่ม/หยุดอัตโนมัติในเครื่องจักรและระบบควบคุมตามตารางเวลา
- การควบคุมหน่วงเวลาในระบบอุตสาหกรรมที่ต้องการฟังก์ชันจับเวลาหลายรูปแบบ

Specifications



คุณลักษณะ	รายละเอียด
Supply Voltage	24 - 240V ac/dc
Mounting Type	DIN Rail
Mode of Operation	Interval Delay, Interval Delay with Control Signal Off, Interval Delay with Control Signal Off and with Pause/Summation Control, Interval Delay with Pause/Summation Control Signal, Interval Delay with Retrigger/Restart Control Signal, OFF Delay with Control Signal, OFF Delay with Control Signal and with Pause/Summation, ON Delay and OFF Delay with Control Signal, Power ON Delay, Power ON Delay with Pause/Summation Control Signal, Power ON Delay with Retrigger/Restart Control, Symmetrical, Symmetrical with Pause/Summation Control Signal, Symmetrical with Retrigger/Restart Control Signal
Time Range	0.05 - 1 s, 0.3 - 3 s, 1 - 10 s, 10 - 100 s, 3 - 30 h, 3 - 30 min, 3 - 30 s, 30 - 300 h, 30 - 300 min, 30 - 300s
Number of Contacts	1
Number of Timer Functions	Multi Function
Contact Configuration	SPDT
Time Increment	Hours, Minutes, Seconds
Maximum Current	8A
Maximum Voltage	240V ac/dc
Terminal Type	Screw
Switch Configuration	SPCO
Minimum Voltage	24V ac/dc
Width	90mm
Power Supply	External
Depth	79.5mm
Minimum Current	10mA
Maximum Operating Temperature	+60°C
Series	Harmony Time
Better World Verification	Green Premium
Better World Product	Yes



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Length	22.9mm
Time Delay	<100ms
Minimum Operating Temperature	-20°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com