



Industrial Automation Products & Solutions



Eaton DIN Rail Mount Timer Relay, 24 → 240V ac/dc, 1-Contact, 0.05s → 100h, SPDT

ผู้ผลิต : Eaton

รหัสสินค้า : 031891 ETR4-69-A

Overview

Eaton รุ่น 031891 ETR4-69-A เป็นรีเลย์จับเวลาแบบติดตั้งบน DIN Rail ใช้แรงดัน 24–240V AC/DC เป็นอุปกรณ์มัลติฟังก์ชันที่ให้โหมดการทำงานหลายรูปแบบ (เช่น Flash, Fleeting, OFF Delay, ON Delay, Pulse Former, Pulse Generator) ช่วงเวลาตั้งตั้งแต่ 0.05 วินาที ถึง 100 ชั่วโมง และคอนแทคแบบ SPDT

อุปกรณ์ออกแบบมาเพื่อความยืดหยุ่นในการตั้งโหมดเวลาและรูปแบบพัลส์หลายแบบ เหมาะสำหรับการนำไปใช้ในระบบที่ต้องการการควบคุมสัญญาณเวลาหลากหลายโดยระบุสเปคด้านแรงดันขั้นต่ำ 24V AC/DC และความสามารถรองรับแรงดันสูงสุดถึง 400V AC ในบางสเปค

Features

- Supply Voltage: 24 - 240V AC/DC
- Mounting Type: DIN Rail
- Mode of Operation: Flash, Fleeting, OFF Delay, ON Delay, Pulse Former, Pulse Generator
- Time Range: 0.05s - 100h
- Number of Contacts: 1
- Contact Configuration: SPDT
- Switch Configuration: SPDT
- Terminal Type: Screw
- Maximum Current: 3A
- Maximum Voltage: 240 V DC, 400V AC
- Minimum Voltage: 24V AC/DC
- Dimensions: Width 22.5mm, Length 82.5mm, Depth 103mm
- Operating Temperature: สูงสุด +60°C, Minimum Operating Temperature: -20°C
- Time Delay (Recovery): 70ms
- Number of Timer Functions: Multi Function
- Time Increment: Hours, Seconds
- Power Supply: External



Applications

- การควบคุมสัญญาณเวลาในตู้ควบคุมและระบบอุตสาหกรรมที่ต้องการฟังก์ชันพัลส์และหน่วงเวลา
- ติดตั้งบน DIN Rail ในงานที่ต้องการการตั้งค่าโหมดการทำงานหลากหลาย

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Supply Voltage	24 - 240V ac/dc
Mounting Type	DIN Rail
Mode of Operation	Flash, Fleeting, OFF Delay, ON Delay, Pulse Former, Pulse Generator
Time Range	0.05s - 100h
Number of Contacts	1
Number of Timer Functions	Multi Function
Contact Configuration	SPDT
Time Increment	Hours, Seconds
Maximum Current	3A
Maximum Voltage	240 V dc, 400V ac
Switch Configuration	SPDT
Terminal Type	Screw
Power Supply	External
Width	22.5mm
Minimum Voltage	24V ac/dc
Maximum Operating Temperature	+60°C
Depth	103mm
Length	82.5mm
Minimum Operating Temperature	-20°C
Time Delay	(Recovery) 70ms

Need a quotation or technical support?



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA
@thsolution

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com