



Industrial Automation Products & Solutions



Schneider Electric Harmony Time Series DIN Rail Mount Timer Relay, 24 → 240V ac/dc, 1-Contact, 0.05 → 1s,

ผู้ผลิต : Schneider Electric

รหัสสินค้า : RE22R1CMR

Overview

Schneider Electric Harmony Time Series รีเลย์จับเวลาแบบติดตั้งบน DIN Rail รุ่น RE22R1CMR รองรับแรงดันจ่าย 24 - 240V ac/dc ทำงานแบบ OFF Delay พร้อมช่วงเวลาและฟังก์ชันการจับเวลาหลากหลาย มีคอนแทค 1 ช่อง (SPDT) รองรับกระแสสูงสุด 8A

รีเลย์จับเวลาตระกูล Harmony Time ของ Schneider ออกแบบมาสำหรับการจัดลำดับการทำงานและการควบคุมเวลาในระบบอัตโนมัติ โดยรองรับช่วงแรงดันกว้างตั้งแต่ 24 ถึง 240V ac/dc และมีช่วงเวลาที่หลากหลาย เหมาะสำหรับการตั้งค่าการสวิตช์ที่ต้องการความแม่นยำบนราง DIN

Features

- Supply Voltage: 24 - 240V ac/dc



- Mounting Type: DIN Rail
- Mode of Operation: OFF Delay
- Time Range: 0.05 - 1 s ถึง 30 - 300 s และช่วงอื่นๆ ตามสเปก
- Number of Contacts: 1
- Contact Configuration: SPDT
- Terminal Type: Screw
- Maximum Current: 8A
- Maximum Voltage: 240V ac/dc
- Minimum Voltage: 24V ac/dc
- Width: 90mm
- Depth: 79.5mm
- Length: 22.9mm
- Operating Temperature Range: -20°C ถึง +60°C
- Time Increment: Hours, Minutes, Seconds
- Power Supply: External
- Series: Harmony Time
- Better World Verification: Green Premium

Applications

- การควบคุมลำดับการทำงานในกระบวนการผลิต
- ระบบอัตโนมัติที่ต้องการการจับเวลาสำหรับการเปิด/ปิดคอนแทค
- การใช้งานในตู้คอนโทรลที่ติดตั้งบน DIN Rail

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Supply Voltage	24 - 240V ac/dc
Mounting Type	DIN Rail
Mode of Operation	OFF Delay
Time Range	0.05 - 1 s, 0.3 - 3 s, 1 - 10 s, 10 - 100 s, 3 - 30 h, 3 - 30 min, 3 - 30 s, 30 - 300 h, 30 - 300 min, 30 - 300s
Number of Contacts	1
Number of Timer Functions	Single
Contact Configuration	SPDT
Time Increment	Hours, Minutes, Seconds
Maximum Current	8A



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Maximum Voltage	240V ac/dc
Terminal Type	Screw
Switch Configuration	SPCO
Width	90mm
Minimum Voltage	24V ac/dc
Power Supply	External
Series	Harmony Time
Minimum Current	10mA
Depth	79.5mm
Maximum Operating Temperature	+60°C
Better World Verification	Green Premium
Better World Product	Yes
Length	22.9mm
Minimum Operating Temperature	-20°C
Time Delay	<100ms



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com