



## Industrial Automation Products & Solutions



### Omron H3YN Series DIN Rail, Panel Mount Timer Relay, 24V dc, 4-Contact, 0.1 s → 10min, 4PST

ผู้ผลิต : Omron

รหัสสินค้า : H3YN-4 DC24

## Overview

รีเลย์ตั้งเวลา OMRON ซีรีส์ H3YN สำหรับติดตั้งบนราง DIN หรือแผง ใช้ไฟเลี้ยง 24V DC เป็นแบบมัลติฟังก์ชัน มีช่วงเวลา 0.1 วินาที ถึง 10 นาที พร้อม 4 สวิตช์/คอนแทค

อุปกรณ์นี้มุ่งตอบโจทย์การควบคุมช่วงเวลาอย่างแม่นยำในการใช้งานอุตสาหกรรม โดยให้โหมดการทำงานหลายแบบ (Flicker OFF/ON Start, Interval, ON Delay) และการติดตั้งแบบ DIN Rail/Panel Mount ขนาดกะทัดรัด เหมาะสำหรับการนำไปใช้ในสายการผลิตและระบบอัตโนมัติทั่วไปที่ต้องการการหน่วงเวลาควบคุมสัญญาณหลายทาง

## Features

- Supply Voltage: 24V dc
- Mounting Type: DIN Rail, Panel Mount
- Mode of Operation: Flicker OFF Start, Flicker ON Start, Interval, ON Delay
- Time Range: 0.1 s - 10 min
- Number of Contacts: 4
- Number of Timer Functions: Multi Function
- Contact Configuration: 4PST
- Time Increment: Minutes, Seconds
- Maximum Current: 3A
- Maximum Voltage: 24V dc
- Switch Configuration: 4PDT
- Terminal Type: Socket
- Dimensions: Width 21.5mm, Length 28mm, Depth 63mm
- Power Supply: External
- Series: H3YN
- Operating Temperature Range: -10°C to +50°C
- Time Delay Minimum: 0.1s



## Applications

- การควบคุมการหน่วงเวลาในสายการผลิต
- ระบบอัตโนมัติที่ต้องการฟังก์ชันตั้งเวลาแบบมัลติฟังก์ชัน
- งานอุตสาหกรรมที่ต้องการรีเลย์แบบติดตั้งบน DIN Rail หรือแผง

## Specifications

| คุณลักษณะ                     | รายละเอียด                                              |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Supply Voltage                | 24V dc                                                  |
| Mounting Type                 | DIN Rail, Panel Mount                                   |
| Mode of Operation             | Flicker OFF Start, Flicker ON Start, Interval, ON Delay |
| Time Range                    | 0.1 s - 10min                                           |
| Number of Contacts            | 4                                                       |
| Number of Timer Functions     | Multi Function                                          |
| Contact Configuration         | 4PST                                                    |
| Time Increment                | Minutes, Seconds                                        |
| Maximum Current               | 3A                                                      |
| Maximum Voltage               | 24V dc                                                  |
| Switch Configuration          | 4PDT                                                    |
| Terminal Type                 | Socket                                                  |
| Width                         | 21.5mm                                                  |
| Power Supply                  | External                                                |
| Length                        | 28mm                                                    |
| Depth                         | 63mm                                                    |
| Series                        | H3YN                                                    |
| Maximum Operating Temperature | +50°C                                                   |
| Time Delay                    | 0.1s                                                    |
| Minimum Operating Temperature | -10°C                                                   |

**Need a quotation or technical support?**



## บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



**LINE OA**  
@thsolution

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

**Tel. : 02-066-1996**

**LINE OA : @thsolution**

**Website : www.thsolution.com**