



## Industrial Automation Products & Solutions



### Schneider Electric Harmony Time Series DIN Rail Mount Timer Relay, 24 → 240 V ac, 24V dc, 2-Contact, 0.1 s

ผู้ผลิต : Schneider Electric

รหัสสินค้า : RE22R1QMU

## Overview

Schneider Electric Harmony Time RE22R1QMU เป็นรีเลย์ตั้งเวลาติดราง DIN สำหรับงานควบคุมอัตโนมัติ มีช่วงเวลา 0.1 s ถึง 100 h และรองรับแรงดัน 24 - 240 V ac และ 24 V dc

จากสเปคอุปกรณ์เป็นรีเลย์แบบติดราง DIN (Harmony Time) ที่ออกแบบสำหรับการหน่วงเวลาแม่นยำ มีการทำงานแบบ Star Delta, คอนแทค 2 ตัวในรูปแบบ SPDT, กระแสสูงสุด 8A, ใช้เทอร์มินอลแบบสกรู ขนาดกะทัดรัด (กว้าง 22.5mm) และระบบการยืนยันคุณค่าทางสิ่งแวดล้อม (Better World Verification: Green Premium)

## Features

- แรงดันจ่าย: 24 - 240 V ac และ 24 V dc
- ติดตั้งแบบ: DIN Rail
- โหมดการทำงาน: Star Delta
- ช่วงเวลา: 0.1 s - 100 h
- จำนวนคอนแทค: 2
- การทำงานของตัวจับเวลา: แบบเดี่ยว (Single)
- การกำหนดคอนแทค: SPDT
- หน่วยเวลา: Hours, Minutes, Seconds
- กระแสสูงสุด: 8A



- เทอร์มินอล: Screw
- สวิตช์การกำหนด: SPCO
- ขนาด (กว้าง x ลึก x ยาว): 22.5mm x 79.5mm x 22.9mm
- แหล่งจ่ายไฟ: External
- ช่วงอุณหภูมิทำงาน: -20°C ถึง +60°C
- Series: Harmony Time
- Minimum Current: 10mA
- Time Delay: <100ms
- Better World Verification: Green Premium
- Better World Product: Yes

## Applications

- การควบคุมระบบอัตโนมัติ
- การสตาร์ทและหยุดสัญญาณไฟฟ้า (start/stop control)
- การติดตั้งภายในตู้คอนโทรลบนราง DIN
- งานที่ต้องการหน่วงเวลาที่แม่นยำตามพารามิเตอร์เวลา

## Specifications

| คุณลักษณะ                     | รายละเอียด              |
|-------------------------------|-------------------------|
| Supply Voltage                | 24 - 240 V ac, 24V dc   |
| Mounting Type                 | DIN Rail                |
| Mode of Operation             | Star Delta              |
| Time Range                    | 0.1 s - 100h            |
| Number of Contacts            | 2                       |
| Number of Timer Functions     | Single                  |
| Contact Configuration         | SPDT                    |
| Time Increment                | Hours, Minutes, Seconds |
| Maximum Current               | 8A                      |
| Terminal Type                 | Screw                   |
| Switch Configuration          | SPCO                    |
| Width                         | 22.5mm                  |
| Power Supply                  | External                |
| Maximum Operating Temperature | +60°C                   |



## บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Series                        | Harmony Time  |
| Depth                         | 79.5mm        |
| Minimum Current               | 10mA          |
| Better World Verification     | Green Premium |
| Length                        | 22.9mm        |
| Better World Product          | Yes           |
| Minimum Operating Temperature | -20°C         |
| Time Delay                    | <100ms        |



**LINE OA**  
@thsolution

### Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

**Tel. :** 02-066-1996

**LINE OA :** @thsolution

**Website :** www.thsolution.com