



Industrial Automation Products & Solutions



Tele K3ZM11 Series Plug In Timer Relay, 110 → 240 V ac, 24V ac/dc, 2-Contact, 1 s → 30days, DPDT

ผู้ผลิต : Tele

รหัสสินค้า : K3ZM11 24V AC/DC

Overview

Tele K3ZM11 (KAPPA series) เป็น plug-in multi function time delay relay ออกแบบสำหรับช็อกเก็ต 11-pole แบบดั้งเดิม รองรับแรงดัน 110-240 V ac และ 24 V ac/dc มีฟังก์ชันการหน่วงเวลาหลายแบบและช่วงเวลาดังแต่ 1 วินาทีจนถึง 30 วัน

รีเลย์รุ่นนี้เหมาะกับการอัปเดตระบบที่ใช้ฐาน 11-pole โดยไม่ต้องเปลี่ยนช็อกเก็ตเดิม ให้ความยืดหยุ่นด้านฟังก์ชันการหน่วงเวลาและรองรับแรงดันที่หลากหลาย รวมทั้งกระแสสวิตซึ่งสูงสุดถึง 8A ซึ่งเหมาะกับการใช้งานที่ต้องการสวิตซึ่งโหลดมากขึ้นเมื่อเทียบกับรีเลย์สวิตซึ่งขนาดเล็ก

Features

- Supply Voltage: 110 - 240 V ac, 24V ac/dc
- Mounting Type: Plug In (สำหรับช็อกเก็ต 11-pole)
- Time Range: 1 s - 30 days
- Number of Contacts: 2
- Contact Configuration: DPDT
- Number of Timer Functions: Multi Function
- Time Increment: Days, Hours, Minutes, Seconds
- Maximum Current: 8A
- Contact Material: Silver Nickel
- Terminal Type: Screw
- Operating Temperature Range: -25°C to +55°C
- Series: K3ZM11
- Time Delay (Reset): 100ms

Applications

- ทดแทนหรืออัปเดตรีเลย์หน่วงเวลาในระบบที่มีช็อกเก็ต 11-pole



- การควบคุมเวลาหลายรูปแบบในแผงควบคุมที่ต้องการฟังก์ชันหลากหลาย

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Supply Voltage	110 - 240 V ac, 24V ac/dc
Mounting Type	Plug In
Mode of Operation	Flasher Pause First, OFF Delay with Control Contact, ON Delay, ON Delay with Control Contact, Single Shot Leading Edge Voltage Controlled, Single Shot Leading Edge with Control Contact, Single Shot Trailing Edge with Control Contact
Time Range	1 s - 30days
Number of Contacts	2
Number of Timer Functions	Multi Function
Contact Configuration	DPDT
Time Increment	Days, Hours, Minutes, Seconds
Maximum Current	8A
Maximum Voltage	240V ac
Terminal Type	Screw
Power Supply	External
Minimum Voltage	24 V ac/dc, 110V ac
Width	67mm
Maximum Operating Temperature	+55°C
Length	38mm
Series	K3ZM11
Depth	51mm
Time Delay	(Reset) 100ms
Contact Material	Silver Nickel
Minimum Operating Temperature	-25°C

Need a quotation or technical support?



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA
@thsolution

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com