



Industrial Automation Products & Solutions



Sensata Crydom SeriesOneDR Series DIN Rail Mount Timer Relay, 12 → 24V ac/dc, 2-Contact, 0.1 s → 100h,

ผู้ผลิต : Sensata / Crydom

รหัสสินค้า : DRTA24D06

Overview

Sensata / Crydom SeriesOne DR (รุ่น DRTA24D06) เป็นไทเมอร์รีเลย์โซลิดสเตตสำหรับติดตั้งบน DIN Rail รองรับแรงดันอินพุต 12–24V AC/DC และช่วงเวลา 0.1 วินาที ถึง 100 ชั่วโมง

จุดเด่นคือการออกแบบแบบ DIN Rail ที่กะทัดรัด (ความกว้างเพียง 11mm) และเอาต์พุตโซลิดสเตต เหมาะสำหรับระบบที่ใช้แรงดันต่ำ (12–24V ac/dc) ต้องการความทนทานต่อการสวิตช์และช่วงอุณหภูมิการทำงานกว้างถึง +80°C

Features

- Mounting: DIN Rail
- รองรับแรงดัน: 12 - 24V ac/dc
- โหมดการทำงาน: Delay ON Make
- ช่วงเวลา: 0.1 s - 100 h
- จำนวนคอนแทค: 2 (SPST)
- สวิตช์แบบ Solid State
- กระแสสูงสุด: 6A
- แรงดันสูงสุด: 24V ac/dc
- เทอร์มินอลแบบสกรู
- ขนาด: กว้าง 11mm ยาว 87.7mm ลึก 83mm
- ช่วงอุณหภูมิใช้งาน: -30°C ถึง +80°C
- กระแสขั้นต่ำ: 150mA
- Time Delay (specified): 100 ms

Applications



- การติดตั้งบน DIN Rail ในตู้ควบคุมสำหรับระบบแรงดันต่ำ (12–24V ac/dc)
- แผงควบคุมที่ต้องการโมดูลเวลาขนาดเล็กและความทนทานต่อการสวิตช์

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Supply Voltage	12 - 24V ac/dc
Mounting Type	DIN Rail
Mode of Operation	Delay ON Make
Time Range	0.1 s - 100h
Number of Contacts	2
Number of Timer Functions	Single
Contact Configuration	SPST
Time Increment	Hours, Minutes, Seconds
Maximum Current	6A
Maximum Voltage	24V ac/dc
Terminal Type	Screw
Switch Configuration	Solid State
Power Supply	External
Width	11mm
Minimum Voltage	12V ac/dc
Depth	83mm
Series	SeriesOneDR
Maximum Operating Temperature	+80°C
Length	87.7mm
Minimum Current	150mA
Time Delay	100ms
Minimum Operating Temperature	-30°C

Need a quotation or technical support?



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA
@thsolution

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com