



Industrial Automation Products & Solutions



Schneider Electric Harmony Time Series DIN Rail Mount Timer Relay, 24 → 240V ac/dc, 1-Contact, 0.05 → 1s,

ผู้ผลิต : Schneider Electric

รหัสสินค้า : RE22R1HMR

Overview

Schneider Electric Harmony Time (รุ่น RE22R1HMR) เป็นรีเลย์จับเวลาแบบติดตั้งบน DIN rail รองรับแรงดัน 24 - 240V ac/dc ให้ฟังก์ชัน Interval Delay และช่วงเวลาแบบหลากหลาย

ซีรีส์ Harmony Time มีความยืดหยุ่นด้านช่วงเวลาครอบคลุมหลายหน่วย (วินาที นาที ชั่วโมง) และรองรับแรงดันตั้งแต่ 24 ถึง 240V ac/dc เหมาะสำหรับการจัดลำดับเหตุการณ์และการควบคุมสวิตช์ตามลำดับเวลาในระบบควบคุม

Features

- Supply Voltage: 24 - 240V ac/dc
- Mounting Type: DIN Rail
- Mode of Operation: Interval Delay
- Time Range: หลายช่วงรวมทั้ง 0.05 - 1 s, 0.3 - 3 s, 1 - 10 s, 10 - 100 s, 3 - 30 h, 3 - 30 min, 3 - 30 s, 30 - 300 h, 30 - 300 min, 30 - 300 s
- Number of Contacts: 1
- Number of Timer Functions: Single
- Contact Configuration: SPDT
- Time Increment: Hours, Minutes, Seconds
- Maximum Current: 8A
- Maximum Voltage: 240V ac/dc
- Terminal Type: Screw
- Switch Configuration: SPCO
- Width: 90mm
- Depth: 79.5mm



- Length: 22.9mm
- Power Supply: External
- Minimum Voltage: 24V ac/dc
- Minimum Current: 10mA
- Series: Harmony Time
- Operating Temperature Range: -20°C ถึง +60°C
- Time Delay: <100ms
- Better World Product: Yes (ตามสเปค)

Applications

- การจำกัดับเหตุการณ์และการควบคุมแบบมีช่วงเวลาหลายช่วง
- ระบบควบคุมที่ต้องการรีเลย์จับเวลาที่ยืดหยุ่นทั้งเวลาแบบสั้นและยาว
- การติดตั้งบนราง DIN ในตู้ควบคุม

Specifications

| คุณลักษณะ | รายละเอียด |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Supply Voltage | 24 - 240V ac/dc |
| Mounting Type | DIN Rail |
| Mode of Operation | Interval Delay |
| Time Range | 0.05 - 1 s, 0.3 - 3 s, 1 - 10 s, 10 - 100 s, 3 - 30 h, 3 - 30 min, 3 - 30 s, 30 - 300 h, 30 - 300 min, 30 - 300s |
| Number of Contacts | 1 |
| Number of Timer Functions | Single |
| Contact Configuration | SPDT |
| Time Increment | Hours, Minutes, Seconds |
| Maximum Current | 8A |
| Maximum Voltage | 240V ac/dc |
| Terminal Type | Screw |
| Switch Configuration | SPCO |
| Width | 90mm |
| Power Supply | External |
| Minimum Voltage | 24V ac/dc |



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Better World Product | Yes |
| Better World Verification | Green Premium |
| Depth | 79.5mm |
| Length | 22.9mm |
| Maximum Operating Temperature | +60°C |
| Minimum Current | 10mA |
| Series | Harmony Time |
| Minimum Operating Temperature | -20°C |
| Time Delay | <100ms |



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com