



Industrial Automation Products & Solutions



Phoenix Contact MINI MCR Series Signal Conditioner, Current, Voltage Output, 18 → 30V dc Supply, ATEX

ผู้ผลิต : Phoenix Contact

รหัสสินค้า : 2708339

Overview

Phoenix Contact MINI MCR Series รุ่น 2708339 ระบุเป็น Fibre Optic Converter/โมดูลที่กล่าวถึงการแปลงโปรโตคอลนาฬิกา/ซีเรียลไปยังการเชื่อมต่อ Fibre Optic ขนาด 850 nm พร้อมการรับรอง ATEX และการจ่ายไฟ 18 - 30V dc

ตามคำอธิบายและสเปค โมดูลนี้ถูกนำเสนอเป็นอุปกรณ์แปลงสัญญาณไปยัง Fibre Optic 850 nm และสเปคระบุ Module Type: Fibre Optic Converter พร้อม Interface RS485, การรับรอง ATEX และการติดตั้งแบบ DIN Rail

Features

- Module Type: Fibre Optic Converter (ระบุในสเปค)
- รองรับการแปลงโปรโตคอล RS232, RS422, RS485, CAN, CANopen และ deviceNET ไปยัง Fibre Optic ขนาด 850 nm (ตามคำอธิบาย)
- Output Signal Type: Current, Voltage (ระบุในสเปค)
- Output Range: 0.46 A, 42 V dc, 60V ac (ระบุในสเปค)
- Supply Voltage: 18 - 30V dc
- Hazardous Area Certification: ATEX
- Mounting Type: DIN Rail Mount
- Operating Temperature Range: -20 - +60°C
- Termination: Screw
- Standards Met: CE, CUL, DNV GL, EAC, UL
- Number of Channels: 1
- Interface: RS485



Applications

- การเชื่อมต่อเครือข่ายที่ต้องการการเปลี่ยนสื่อสัญญาณจากอนาล็อก/ซีเรียลเป็น Fibre Optic 850 nm
- การใช้งานในพื้นที่ที่ต้องการการรับรอง ATEX

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Module Type	Fibre Optic Converter
Output Signal Type	Current, Voltage
Output Range	0.46 A, 42 V dc, 60V ac
Supply Voltage	18 - 30V dc
Hazardous Area Certification	ATEX
Mounting Type	DIN Rail Mount
Operating Temperature Range	-20 - +60°C
Series	MINI MCR
Termination	Screw
Maximum Operating Temperature	+60°C
Minimum Operating Temperature	-20°C
Standards Met	CE, CUL, DNV GL, EAC, UL
Number of Channels	1
Interface	RS485



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com