



Industrial Automation Products & Solutions



Phoenix Contact MACX MCR Series Signal Conditioner, Current Input, Current Output, <30.5V Supply, ATEX

ผู้ผลิต : Phoenix Contact

รหัสสินค้า : 2905280

Overview

Phoenix Contact MACX MCR Series (รุ่น 2905280) เป็น Loop Powered Isolator สำหรับการแยกสัญญาณอนาล็อกแบบ Current-to-Current รองรับ Input/Output 0-20 mA และ 4-20 mA, supply <30.5V, การติดตั้งบนราง DIN และได้รับการรับรอง ATEX

Loop powered isolator ช่วยให้การแยก galvanic ระหว่างอินพุตและเอาต์พุตโดยไม่ต้องมีแหล่งจ่ายภายนอกเพิ่มเติม การรองรับช่วงอุณหภูมิการทำงานกว้างถึง -40 ถึง +85°C ทำให้เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิรุนแรง และการ termination แบบสกรูเป็นวิธีการเชื่อมต่อที่เป็นมาตรฐานในระบบแผง

Features

- Module Type: Loop Powered Isolator
- Input Signal Type: Current
- Output Signal Type: Current
- Input Range: 0 - 20 mA, 4 - 20 mA
- Output Range: 0 - 20 mA, 4 - 20 mA
- Supply Voltage: <30.5V
- Hazardous Area Certification: ATEX
- Mounting Type: DIN Rail Mount
- Operating Temperature Range: -40 - +85°C
- Termination: Screw
- Series: MACX MCR
- Standards Met: EAC

Applications

- การแยกสัญญาณอนาล็อกแบบกระแส (0-20 mA, 4-20 mA)
- ติดตั้งบนราง DIN ในระบบอุตสาหกรรม



- การใช้งานในพื้นที่ที่ต้องการการรับรอง ATEX

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Module Type	Loop Powered Isolator
Input Signal Type	Current
Output Signal Type	Current
Input Range	0 - 20 mA, 4 - 20mA
Output Range	0 - 20 mA, 4 - 20mA
Supply Voltage	<30.5V
Hazardous Area Certification	ATEX
Mounting Type	DIN Rail Mount
Operating Temperature Range	-40 - +85°C
Series	MACX MCR
Maximum Operating Temperature	+85°C
Minimum Operating Temperature	-40°C
Standards Met	EAC
Termination	Screw



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com