




Industrial Automation Products & Solutions



Phoenix Contact MINI MCR-2-UI-REL-PT Series Signal Conditioner, ATEX

ผู้ผลิต : Phoenix Contact

รหัสสินค้า : 2902035

Overview

Phoenix Contact MINI MCR-2-UI-REL-PT (รุ่น 2902035) เป็น limit value switch ชุด MINI MCR ที่มาพร้อมฮิสเทอรีซิสที่ปรับได้ เวลาหน่วงและเทอร์มินัลแบบ spring-cage เหมาะสำหรับการตรวจนับและสวิตช์เมื่อค่าสัญญาณเกินหรือต่ำกว่าค่าที่ตั้งไว้ โดยออกแบบสำหรับการใช้งานในพื้นที่ที่ต้องการมาตรฐานความปลอดภัย

Features

- ฮิสเทอรีซิสปรับได้
- มีเวลาหน่วง (delay time)
- เทอร์มินัลแบบ spring-cage connection
- ออกแบบเพื่อการตรวจนับและสวิตช์เมื่อสัญญาณเกินหรือต่ำกว่าค่าที่ตั้ง
- รองรับการปรับพารามิเตอร์
- การติดตั้งแบบ DIN Rail
- ได้รับการรับรองสำหรับพื้นที่อันตราย (ATEX)

Applications

- การตรวจนับค่าเกณฑ์และสวิตช์ในระบบควบคุมอุตสาหกรรม
- การใช้งานในพื้นที่ที่ต้องการอุปกรณ์ที่ได้รับการรับรอง ATEX

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Hazardous Area Certification	ATEX
Mounting Type	DIN Rail Mount
Operating Temperature Range	-40 - +70°C



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Series	MINI MCR-2-UI-REL-PT
Maximum Operating Temperature	+70°C
Minimum Operating Temperature	-40°C
Standards Met	ATEX, CCC, CE, cUL, DNV, EAC, EN 60715, EN 60947-5-6, EX-Zone 2, GL, IEC 610101-1, UL



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com