



Industrial Automation Products & Solutions



Kubler Signal Conditioner, HTL, RS-422, TTL Input, HTL, RS-422, TTL Output, 5 → 30V dc Supply

ผู้ผลิต : Kubler

รหัสสินค้า : 8.PW.1D-1D

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Module Type	Interface Converter
Input Signal Type	HTL, RS-422, TTL
Output Signal Type	HTL, RS-422, TTL
Input Range	500 kHz, 10 - 30V
Output Range	30mA
Supply Voltage	5 - 30V dc
Mounting Type	DIN Rail Mount
Operating Temperature Range	0 - +45°C
Interface	RS422
Termination	Screw
Minimum Operating Temperature	0°C
Maximum Operating Temperature	+45°C



LINE OA

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

@thsolution