



Industrial Automation Products & Solutions



Phoenix Contact MINI MCR Series Signal Conditioner, Current Input, Current Output, 9.6 → 30V dc Supply, ATEX

ผู้ผลิต : Phoenix Contact

รหัสสินค้า : 2905629

Overview

Phoenix Contact 2905629 เป็นอุปกรณ์ปรับสภาพสัญญาณเกรดอุตสาหกรรม (Signal Conditioner / Repeater Power Supply) ในซีรีส์ MINI MCR

ที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มช่องจ่ายไฟและทวนสัญญาณกระแสไฟฟ้าสำหรับการใช้งานในระบบควบคุมอัตโนมัติ พร้อมรองรับการสื่อสารผ่านโปรโตคอล HART

Features

- ทำหน้าที่เป็นอุปกรณ์ทวนสัญญาณและจ่ายไฟ (Repeater power supply / 4-way power supply doubler)
- ใช้เทคโนโลยีการเชื่อมต่อและการต่อสายแบบปลั๊กอิน (Plug-In Connection Technology)
- รองรับสัญญาณอินพุตประเภทกระแสไฟฟ้า (Current Input)
- จ่ายเอาต์พุตในรูปแบบสัญญาณกระแสไฟฟ้า (Current Output)
- รองรับการสื่อสารแบบ HART transparent โดยไม่รบกวนสัญญาณหลัก

Applications

- ใช้เป็นอุปกรณ์ปรับสภาพ ทวนสัญญาณ และจัดสรรช่องจ่ายไฟในตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าอุตสาหกรรม
- ใช้เชื่อมต่อกับเครื่องมือวัดภาคสนามที่ต้องการส่งผ่านสัญญาณกระแสไฟฟ้าและข้อมูลการสื่อสาร HART เข้าสู่ระบบควบคุมหลัก
- เหมาะสำหรับติดตั้งในโรงงานอุตสาหกรรมและพื้นที่ไวไฟที่เข้มงวดเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยการระเบิด

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Module Type	Repeater power supply
Input Signal Type	Current



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Output Signal Type	Current
Input Range	0 - 20 mA, 4 - 20mA
Output Range	0 - 20 mA, 4 - 20mA
Supply Voltage	9.6 - 30V dc
Hazardous Area Certification	ATEX
Mounting Type	DIN Rail Mount
Operating Temperature Range	-40 - +70°C
Series	MINI MCR
Minimum Operating Temperature	-40°C
Termination	Push-In
Maximum Operating Temperature	+70°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com