




Industrial Automation Products & Solutions



Phoenix Contact MINI MCR Series Signal Conditioner, Voltage Input, Voltage Output, 30V dc Supply

ผู้ผลิต : Phoenix Contact

รหัสสินค้า : 2864134

Overview

Phoenix Contact 2864134 เป็นอุปกรณ์ปรับสภาพสัญญาณเกรตอุตสาหกรรม (Signal Conditioner / Power Terminal Block) ในซีรีส์ MINI MCR ที่ออกแบบมาเพื่อทำหน้าที่ป้อนพลังงานและทวนสัญญาณในระบบควบคุมอัตโนมัติ โดยเน้นความต่อเนื่องและความปลอดภัยขั้นสูงในการจ่ายไฟเลี้ยงระบบ

Features

- ทำหน้าที่เป็นโมดูลจ่ายไฟและปรับสภาพสัญญาณ (Power Terminal Block / Signal Conditioner)
- รองรับการป้อนพลังงานแบบคู่ 2 x 24 VDC Supply
- มีระบบแยกตัวไดโอดในตัว (Integrated diode decoupling of power supplies) เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการจ่ายไฟ
- จ่ายเอาต์พุต 24 VDC ผ่าน DIN rail bus connector เพื่อความต่อเนื่องของระบบ
- โครงสร้างขนาดกะทัดรัดในตระกูล MINI MCR รองรับการต่อสายแบบขันสกรู (Screw)

Applications

- ใช้เป็นโมดูลป้อนพลังงานหลักและจัดการระบบไฟเลี้ยงแยกส่วนในตู้ควบคุมไฟฟ้าอุตสาหกรรม
- ใช้จัดสรรและสำรองไฟเลี้ยง 24 VDC ให้กับโมดูลปรับสภาพสัญญาณอื่นๆ บนรางปีกนกเดียวกันผ่าน Bus Connector
- เหมาะสำหรับระบบควบคุมอัตโนมัติที่ต้องการความน่าเชื่อถือสูงและไม่ต้องการให้ระบบหยุดทำงานจากปัญหาแหล่งจ่ายไฟ

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Module Type	Power Terminal Block
Input Signal Type	Voltage



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Output Signal Type	Voltage
Input Range	0 - 30V dc
Output Range	0.8 - 30V dc
Supply Voltage	30V dc
Mounting Type	DIN Rail Mount
Operating Temperature Range	-20 - +65°C
Series	MINI MCR
Termination	Screw
Minimum Operating Temperature	-20°C
Maximum Operating Temperature	+65°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com