



Industrial Automation Products & Solutions



Phoenix Contact MINI MCR Series Signal Conditioner, RTD, Thermocouple Input, Relay Output, 24V dc Supply, ATEX

ผู้ผลิต : Phoenix Contact

รหัสสินค้า : 2905632

Overview

Phoenix Contact 2905632 เป็นอุปกรณ์ปรับสภาพสัญญาณและความคุ้มครองอุณหภูมิเกรดอุตสาหกรรม (Temperature Limit Switch) ในซีรีส์ MINI MCR ที่ออกแบบมาเพื่อตรวจจับและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของระบบได้อย่างรวดเร็ว ช่วยให้การควบคุมและการอ่านค่าสัญญาณยังคงมีความเสถียรและสอดคล้องตามข้อมูลต้นฉบับ

Features

- ทำหน้าที่เป็นสวิตช์ควบคุมขีดจำกัดอุณหภูมิ (Temperature Limit Switch)
- รองรับอินพุตจากเซ็นเซอร์อุณหภูมิหลากหลาย ทั้งประเภท RTD และ Thermocouple
- จ่ายเอาต์พุตในรูปแบบหน้าสัมผัสรีเลย์ (Relay Output)
- มีอินเทอร์เฟซการเชื่อมต่อแบบ Micro USB type B สำหรับการตั้งค่าพารามิเตอร์
- ใช้ระบบต่อสายและยึดปลายสายแบบขันสกรู (Screw Termination) เพื่อความแน่นหนา

Applications

- ใช้สำหรับการตรวจสอบและความคุ้มครองขีดจำกัดอุณหภูมิในตู้คอนโทรลและระบบอัตโนมัติของโรงงานอุตสาหกรรม
- ใช้ป้องกันความเสียหายของเครื่องจักรโดยการตัดต่อวงจรผ่านรีเลย์เมื่ออุณหภูมิสูงหรือต่ำเกินกว่ากำหนด
- เหมาะสำหรับติดตั้งในพื้นที่อันตรายที่ต้องการมาตรฐานป้องกันการระเบิดตามข้อกำหนดของ ATEX

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Module Type	Temperature Limit Switch
Input Signal Type	RTD, Thermocouple
Output Signal Type	Relay



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Input Range	0 - 4000 Î©
Output Range	250 V ac, 100 mA - 6 A, 240V dc
Supply Voltage	24V dc
Hazardous Area Certification	ATEX
Mounting Type	DIN Rail Mount
Operating Temperature Range	-40 - +70°C
Series	MINI MCR
Interface	Micro USB type B
Standards Met	CE, CUL, DNV GL, EAC, UL
Termination	Screw
Maximum Operating Temperature	+70°C
Minimum Operating Temperature	-40°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com