



Industrial Automation Products & Solutions



Phoenix Contact MINI MCR Series Signal Conditioner, Frequency, PWM Input, Transistor Output, 24V dc Supply

ผู้ผลิต : Phoenix Contact

รหัสสินค้า : 2902058

Overview

Phoenix Contact 2902058 เป็นอุปกรณ์ปรับสัญญาณไฟฟ้าแรงดันอุตสาหกรรม (Signal Conditioner / Frequency Transducer) คุณภาพสูงจากซีรีส์ MINI MCR ของแบรนด์ Phoenix Contact ออกแบบมาเพื่อทำหน้าที่แปลงสัญญาณความถี่ (Frequency) และสัญญาณ PWM ให้เป็นสัญญาณเอาต์พุตมาตรฐานแบบ 3 ทาง (3-way) ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในการเชื่อมต่อระบบวัดและควบคุม

Features

- ทำงานเป็นโมดูลแปลงสัญญาณความถี่และสัญญาณพัลส์ (Frequency Converter)
- รองรับสัญญาณอินพุตหลากหลายรูปแบบทั้งสัญญาณ Frequency และ PWM
- จ่ายเอาต์พุตสัญญาณผ่านสวิตชิ่งทรานซิสเตอร์ (Transistor Output)
- ทำงานร่วมกับระบบแรงดันไฟฟ้าเลี้ยงกระแสตรงขนาด 24V dc
- เชื่อมต่อสายสัญญาณได้สะดวกรวดเร็วด้วยเทคโนโลยี Push-In แบบไม่ต้องใช้เครื่องมือขันสกรู
- โครงสร้างขนาดบางพิเศษตามมาตรฐานซีรีส์ MINI MCR ออกแบบมาสำหรับยึดบนรางปีกนิก (DIN Rail Mount)

Applications

- ใช้แปลงสัญญาณความถี่จากเซนเซอร์จับความเร็วรอบหรือเครื่องวัดอัตราการไหล (Flow meters) ให้เป็นสัญญาณมาตรฐาน
- ใช้เชื่อมต่อและปรับสัญญาณ PWM จากชุดควบคุมเพื่อส่งต่อไปยังบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์หรือ PLC ในระบบอัตโนมัติ
- เหมาะสำหรับติดตั้งในตู้ระบบอัตโนมัติและระบบควบคุม (Automation & Control Gear) ที่มีพื้นที่จำกัดและมีสถานะความร้อนสูง

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Module Type	Frequency Converter



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Input Signal Type	Frequency, PWM
Output Signal Type	Transistor
Input Range	0.002 Hz- 200 kHz, 0.002 Hz- 1000Hz
Output Range	0 - 10.5 V, 0 - 21mA
Supply Voltage	24V dc
Mounting Type	DIN Rail Mount
Operating Temperature Range	-40 - +70°C
Series	MINI MCR
Maximum Operating Temperature	+70°C
Minimum Operating Temperature	-40°C
Termination	Push-In



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com