



Industrial Automation Products & Solutions



Phoenix Contact 1 Channel Galvanic Barrier, Power & Error Message Module, Voltage Input, Relay Output, ATEX

ผู้ผลิต : Phoenix Contact

รหัสสินค้า : 2865625

Overview

Phoenix Contact MACX MCR-PTB โมดูล Power & Error Message (1 ช่อง) แบบ Galvanic Barrier สำหรับการตรวจสอบสถานะพลังงานและรายงานข้อผิดพลาด รองรับ Input แบบ Voltage และเอาต์พุตเป็น Relay พร้อมการรับรอง ATEX

อุปกรณ์นี้ออกแบบมาเพื่อการตรวจสอบสถานะระบบและรายงานความผิดปกติ ช่วยลดเวลาการแก้ไขปัญหาและ Downtime โดยเป็นส่วนหนึ่งของระบบ intrinsic safety ในพื้นที่อันตราย การเป็น galvanic barrier ช่วยแยกสัญญาณและป้องกันปัญหาการรบกวนระหว่างเขตปลอดภัยและเขตอันตราย

Features

- Number of Channels: 1
- Module Type: Power & Error Message Module
- Barrier Type: Galvanic Barrier
- Output Signal Type: Relay
- Input Signal Type: Voltage
- Hazardous Area Certification: ATEX
- Supply Voltage: 19.2 - 30V dc
- Safety Current Maximum: 3.75A
- Safety Voltage Maximum: 30 V dc
- Operating Temperature Range: -20 - +60°C
- Series: MACX MCR-PTB

Applications

- การตรวจสอบสถานะระบบและรายงานความผิดปกติ
- การใช้งานในพื้นที่อันตรายที่ต้องการ intrinsic safety



Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Number of Channels	1
Module Type	Power & Error Message Module
Barrier Type	Galvanic Barrier
Output Signal Type	Relay
Hazardous Area Certification	ATEX
Input Signal Type	Voltage
Maximum Operating Temperature	+60°C
Minimum Operating Temperature	-20°C
Supply Voltage	19.2 - 30V dc
Safety Current Maximum	3.75A
Safety Voltage Maximum	30 V dc
Series	MACX MCR-PTB
Operating Temperature Range	-20 - +60°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com