



Industrial Automation Products & Solutions



Phoenix Contact 2 Channel Zener Barrier, Repeater power supply, Current Input, Current Output, ATEX

ผู้ผลิต : Phoenix Contact

รหัสสินค้า : 2924676

Overview

Phoenix Contact MACX MCR-EX-SL-RPSSI เป็นอินเทอร์เฟซปลอดภัยแบบ 2 ช่องในซีรีส์ MACX Analog Ex ซึ่งเป็น repeater power supply แบบกะทัดรัด ให้การแปลงสัญญาณและการป้องกันสำหรับสัญญาณแบบ current พร้อมการรับรอง ATEX

อุปกรณ์เป็นโมดูลแบบ 2 ช่องที่ออกแบบมาเพื่อการแยกสัญญาณอย่างปลอดภัยในพื้นที่อันตราย (ได้รับการรับรอง ATEX) ให้สัญญาณเข้า/ออกแบบกระแส มีแรงดันจ่าย 24V dc และค่ากระแสความปลอดภัยสูงสุด 20 mA เหมาะสำหรับการติดตั้งในตู้แร็คที่มีพื้นที่จำกัดตามคำอธิบาย

Features

- Number of Channels: 2
- Module Type: Repeater power supply
- Barrier Type: Galvanic Barrier
- Input Signal Type: Current
- Output Signal Type: Current
- Supply Voltage: 24V dc
- Safety Current Maximum: 20 mA
- Maximum Voltage / Safety Voltage: 125 V dc, 253 V ac
- Hazardous Area Certification: ATEX
- Safety Current Resistance: 450 Ω (ระบุในสเปก)
- Operating Temperature Range: -20 - +60°C
- Series: MACX MCR-EX-SL-RPSSI

Applications

- การแยกสัญญาณและแปลงสัญญาณในระบบควบคุมสำหรับพื้นที่อันตราย
- การติดตั้งในตู้แร็คที่มีพื้นที่จำกัดและต้องการฟังก์ชันครบถ้วนในการแปลงและป้องกันสัญญาณ



Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Number of Channels	2
Module Type	Repeater power supply
Barrier Type	Galvanic Barrier
Output Signal Type	Current
Maximum Voltage	125 V dc, 253V ac
Hazardous Area Certification	ATEX
Input Signal Type	Current
Safety Current Resistance	450Î©
Minimum Operating Temperature	-20°C
Maximum Operating Temperature	+60°C
Supply Voltage	24V dc
Safety Current Maximum	20mA
Safety Voltage Maximum	125 V dc, 253 V ac
Series	MACX MCR-EX-SL-RPSSI
Operating Temperature Range	-20 - +60°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com