



Industrial Automation Products & Solutions



GEORGIN 1 Channel Double Zener Barrier, ATEX

ผู้ผลิต : GEORGIN

รหัสสินค้า : BZG789PLUS

Overview

GEORGIN 1 Channel Double Zener Barrier (BZG789PLUS) อุปกรณ์ Zener barrier สำหรับการรักษาความปลอดภัยแบบ Intrinsic Safety [Ex i] ติดตั้งในพื้นที่ปลอดภัยเพื่อจำกัดพลังงานที่อาจผ่านไปยังพื้นที่ที่อาจเกิดการระเบิด

อุปกรณ์นี้ถูกออกแบบมาเพื่อจำกัดแรงดันและกระแสที่ส่งไปยังวงจรในพื้นที่อันตราย ทำให้ลดโอกาสการเกิดประกายหรือพลังงานเกินที่เป็นอันตราย โดยได้รับการรับรอง ATEX และรองรับสภาพแวดล้อมการทำงานตั้งแต่ -20°C ถึง +60°C

Features

- จำนวนช่องสัญญาณ: 1 ช่อง
- ชนิด: Zener Barrier (Double)
- แรงดันสูงสุด: 28V
- รับรองพื้นที่อันตราย: ATEX
- ช่วงอุณหภูมิการทำงาน: -20°C ถึง +60°C
- กระแสสูงสุดที่ระบุ: 47,54mA

Applications

- การใช้งานร่วมกับวงจรที่ต้องการความปลอดภัยแบบ Intrinsic Safety
- ติดตั้งในพื้นที่ที่อาจเกิดการระเบิด (hazardous areas)

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Number of Channels	1
Barrier Type	Zener Barrier



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Maximum Voltage	28V
Hazardous Area Certification	ATEX
Maximum Operating Temperature	+60°C
Maximum Current	47,54mA
Minimum Operating Temperature	-20°C
Series	BZG
Operating Temperature Range	-20°C to 60°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com