



Industrial Automation Products & Solutions



GEORGIN 1 Channel Intrinsic Security Power Supply, ATEX

ผู้ผลิต : GEORGIN

รหัสสินค้า : BXNE0100E2

Overview

GEORGIN BXNE0100E2 เป็น galvanically insulated interface (associated intrinsic safety item) แบบ 1 ช่อง ออกแบบให้ติดตั้งในพื้นที่ปลอดภัยหรือภายใน Zone 2 ภายในตู้ IP54 โดยใช้โหมดป้องกัน Ex nA

อุปกรณ์ให้การแยกกัลวานิกและออกแบบเป็นอุปกรณ์ความปลอดภัยเชิงเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้งในโซนปลอดภัยหรือ Zone 2 ภายในตู้ IP54 มีการรับรอง ATEX และมีสเปคแรงดัน/กระแสที่ชัดเจน (แรงดันสูงสุด 23.5 V, กระแสสูงสุด 160 mA) ซึ่งต้องพิจารณาเมื่อเลือกใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ภาคสนาม

Features

- จำนวนช่อง: 1 ช่อง
- ประเภทแบร์เรีย: Galvanic Barrier
- แรงดันสูงสุด: 23.5 V
- แรงดันจ่าย: 24 V dc
- กระแสสูงสุด: 160 mA
- การรับรองพื้นที่อันตราย: ATEX
- อุณหภูมิการทำงาน: -20°C ถึง +60°C
- Series: BXNE
- ออกแบบสำหรับติดตั้งในโซนปลอดภัยหรือใน Zone 2 ภายในตู้ IP54 (ตามคำอธิบาย) และใช้โหมด Ex nA

Applications

- เป็น interface แยกกัลวานิกที่เป็น associated intrinsic safety item สำหรับการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ในโซนอันตราย
- ติดตั้งภายในโซนปลอดภัยหรือภายใน Zone 2 ในตู้ IP54 ตามคำอธิบาย

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด




บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Number of Channels	1
Barrier Type	Galvanic Barrier
Maximum Voltage	23,5V
Hazardous Area Certification	ATEX
Minimum Operating Temperature	-20°C
Maximum Operating Temperature	+60°C
Supply Voltage	24V dc
Maximum Current	160mA
Series	BXNE
Operating Temperature Range	-20°C to 60°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com