



Industrial Automation Products & Solutions



GEORGIN 1 Channel Double Zener Barrier, ATEX

ผู้ผลิต : GEORGIN

รหัสสินค้า : BZG761PLUS

Overview

GEORGIN BZG761PLUS เป็น Zener barrier 1 ช่อง ออกแบบเพื่อลดพลังงานที่อาจถูกส่งไปยังวงจรในพื้นที่อันตราย เพื่อรองรับความปลอดภัยเชิงเนื้อหา [Ex i]

แบรีเออร์แบบ Zener นี้ทำหน้าที่จำกัดพลังงาน (แรงดันและกระแส) ที่ส่งผ่านไปยังอุปกรณ์ในโซนอันตราย ลดความเสี่ยงการเกิดสภาวะที่เป็นอันตรายในพื้นที่ไวไฟ โดยได้รับการออกแบบให้ติดตั้งในพื้นที่ปลอดภัยและเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ในโซนอันตราย

Features

- จำนวนช่อง: 1 ช่อง
- ประเภทแบรีเออร์: Zener Barrier
- แรงดันสูงสุด: 10.26 V
- กระแสสูงสุด: 114.84 mA
- การรับรองพื้นที่อันตราย: ATEX
- อุณหภูมิการทำงาน: -20°C ถึง +60°C
- Series: BZG

Applications

- เป็นแบรีเออร์ระหว่างวงจรในพื้นที่ปลอดภัยและอุปกรณ์ในโซนอันตราย
- การเชื่อมต่ออุปกรณ์ภาคสนามที่ต้องการความปลอดภัยเชิงเนื้อหา

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Number of Channels	1
Barrier Type	Zener Barrier



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Maximum Voltage	10,26V
Hazardous Area Certification	ATEX
Maximum Operating Temperature	+60°C
Maximum Current	114,84mA
Minimum Operating Temperature	-20°C
Series	BZG
Operating Temperature Range	-20°C to 60°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com