



Industrial Automation Products & Solutions



GEORGIN 1 Channel Intrinsic Security Power Supply, ATEX

ผู้ผลิต : GEORGIN

รหัสสินค้า : BXNE412002

Overview

GEORGIN 1 Channel Intrinsic Security Power Supply (BXNE412002) เป็นอินเตอร์เฟซแยกกัลวานิกประเภท associated intrinsic safety item of equipment ที่ติดตั้งได้ในโซนปลอดภัยหรือ Zone 2 ภายในตู้ระดับ IP54 โดยใช้โหมดป้องกัน Ex nA

อุปกรณ์นี้ออกแบบมาเพื่อให้สามารถวางอุปกรณ์นอกโซนอันตรายได้อย่างเหมาะสมพร้อมการรักษาระบบการแยกกัลวานิก (galvanic isolation) ตามข้อกำหนดความปลอดภัยแบบ associated intrinsic safety และได้รับการรับรอง ATEX

Features

- จำนวนช่อง: 1 ช่อง
- ประเภทบาเรียร์: Galvanic Barrier (แยกกัลวานิก)
- โหมดป้องกัน: Ex nA
- การรับรองเขตอันตราย: ATEX
- แรงดันสูงสุด: 19,5V
- กระแสสูงสุด: 170mA
- แรงดันจ่าย: 24V dc
- ตัวเครื่องติดตั้งในตู้ระดับ IP54
- ช่วงอุณหภูมิการทำงาน: -20°C ถึง +60°C
- ซีรีส์: BXNE

Applications

- การใช้งานเป็นอินเตอร์เฟซ intrinsic safety สำหรับสัญญาณ/อุปกรณ์ในระบบที่มีการแยกกัลวานิก
- การติดตั้งในตู้ภายในโซนปลอดภัยหรือ Zone 2

Specifications

--	--



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Number of Channels	1
Barrier Type	Galvanic Barrier
Maximum Voltage	19,5V
Hazardous Area Certification	ATEX
Maximum Current	170mA
Maximum Operating Temperature	+60°C
Minimum Operating Temperature	-20°C
Supply Voltage	24V dc
Series	BXNE
Operating Temperature Range	-20°C to 60°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com