



Industrial Automation Products & Solutions



Phoenix Contact 1 Channel Galvanic Barrier, Repeater power supply, Current Input, Current Output, ATEX

ผู้ผลิต : Phoenix Contact

รหัสสินค้า : 2865793

Overview

Phoenix Contact MACX MCR-EX-SL-RPSSI โมดูลอินเทอร์เฟซแบบ Intrinsic Safety (1 ช่อง) เป็น Repeater power supply แบบ Galvanic Barrier รองรับสัญญาณแบบ Current และมี Interface HART พร้อมการรับรอง ATEX

โมดูลจากซีรีส์ MACX Analog Ex ออกแบบมาเพื่อลดพื้นที่ติดตั้งด้วยดีไซน์แคบ เหมาะสำหรับการผนวกรวมบนราง DIN และใช้ในพื้นที่อันตรายที่ต้องการ intrinsic safety การรวมฟังก์ชัน repeater power supply กับ galvanic barrier เหมาะสำหรับการขยายสัญญาณและแยก galvanic ในระบบที่มีโปรโตคอล HART

Features

- Number of Channels: 1
- Module Type: Repeater power supply
- Barrier Type: Galvanic Barrier
- Output Signal Type: Current
- Input Signal Type: Current
- Interface: HART
- Hazardous Area Certification: ATEX
- Supply Voltage: 24 - 230V ac/dc
- Safety Current Resistance: 600Ω
- Maximum Current: 93mA
- Safety Voltage Maximum: 25.2 V
- Operating Temperature Range: -20 - +60°C
- Series: MACX MCR-EX-SL-RPSSI

Applications

- อินเทอร์เฟซแบบ Intrinsic Safety สำหรับสัญญาณกระแส
- ติดตั้งบนราง DIN ตามการออกแบบเพื่อประหยัดพื้นที่



Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Number of Channels	1
Module Type	Repeater power supply
Barrier Type	Galvanic Barrier
Output Signal Type	Current
Maximum Voltage	25.2V
Interface	HART
Hazardous Area Certification	ATEX
Input Signal Type	Current
Safety Current Resistance	600Î©
Minimum Operating Temperature	-20°C
Maximum Current	93mA
Maximum Operating Temperature	+60°C
Supply Voltage	24 - 230V ac/dc
Safety Current Maximum	93mA
Safety Voltage Maximum	25.2 V
Series	MACX MCR-EX-SL-RPSSI
Operating Temperature Range	-20 - +60°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com