



Industrial Automation Products & Solutions



Lorlin IP66, IP67 Keylock Switch, DPST, 1 A @ 115 V ac 2-Way Common-Key

ผู้ผลิต : Lorlin

รหัสสินค้า : WRL-5-L-S-2-RS

Overview

สวิตช์กุญแจ Lorlin รุ่น WRL-5-L-S-2-RS เป็น Keylock switch แบบ DPST (double pole single throw) ขนาดมินิ มีการล็อกด้วยกุญแจแบบ Common-Key รองรับมาตรฐานการป้องกัน IP66 และ IP67 และให้การทำงานแบบล็อกซึ่ง (Latching)

Features

- การกำหนดค่า Contact: DPST
- การทำงาน: Latching
- Key Trapping: Yes (กุญแจถูกดักไว้)
- Key Type: Common
- Terminal Type: Solder
- Case Material: Nylon 66
- Bezel Shape: Round
- IP Rating: IP66, IP67
- Contact Current Rating: 1 A @ 115 V ac
- Mechanical Life: >10000 Cycles
- Operating Temperature Range: -20°C ถึง +65°C
- Depth Behind Panel: 22.4mm
- Key Index Angle: 60°
- Contact Material: Brass CZ108
- Standards Met: RoHS Compliant, UL 94V-0
- Application (spec): Marine

Applications

- การใช้งานในตู้คอนโทรลหรือพื้นที่ที่มีพื้นที่จำกัด (จากคำอธิบาย)
- การใช้งานทางการเดินเรือ/Marine (จากสเปค)



Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Number of Positions	2
Switch Operation	Latching
Contact Configuration	DPST
Key Trapping	Yes
Contact Current Rating	1 A @ 115 V ac
IP Rating	IP66, IP67
Key Type	Common
Terminal Type	Solder
Case Material	Nylon 66
Bezel Shape	Round
Application	Marine
Depth Behind Panel	22.4mm
Key Index Angle	60°C
Contact Material	Brass CZ108
Operating Temperature Range	-20 - +65°C
Mechanical Life	>10000Cycles
Minimum Operating Temperature	-20°C
Maximum Operating Temperature	+65°C
Voltage Rating DC	24V
Voltage Rating AC	115V
Standards Met	RoHS Compliant, UL 94V-0



LINE OA

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

@thsolution