



Industrial Automation Products & Solutions



Siemens SIRIUS Innovation 3RH2 Contactor, 10 A, 4NO, 600 V dc, 690 V ac

ผู้ผลิต : Siemens

รหัสสินค้า : 3RH2140-2AB00

Overview

Siemens SIRIUS Innovation รุ่น 3RH2140-2AB00 เป็นรีเลย์คอนแทคเตอร์ที่มีการป้องกันการสัมผัสด้วยนิ้ว (finger-safe) และรองรับองค์ประกอบชุดขับแรงดันกระชากที่สามารถเสียบได้ (RC, varistor, diode assemblies) โดยมีพิกัด Contact Voltage 600 V dc / 690 V ac, Contact Current 10 A, สถานะปกติ 4NO, ความคุมด้วย 24 Vac และติดตั้งบน DIN Rail

ลักษณะการรองรับโมดูลลดแรงดันกระชากแบบเสียบได้และ terminal แบบ spring load เหมาะกับงานที่ต้องการการติดตั้งรวดเร็วและการป้องกันการรบกวนจากแรงดันแบบสลับเมื่อเปิดคอยล์ พร้อมช่วงอุณหภูมิทำงาน -25°C ถึง +60°C ตามข้อมูล

Features

- Contact Voltage Rating: 600 V dc, 690 V ac
- Contact Current Rating: 10 A
- Normal State Configuration: 4NO
- Number Of Auxiliary Contacts: 4
- Terminal Type: Spring Load
- Mounting Style: DIN Rail Mount
- Control Voltage: 24 Vac
- Minimum Operating Temperature: -25°C
- Maximum Operating Temperature: +60°C
- Dimensions: Width 73mm, Length 45mm, Depth 69.5mm
- รองรับองค์ประกอบ RC/varistor/diode assemblies เพื่อชุดขับแรงดันกระชากของคอยล์ (ตามคำอธิบาย)

Applications

- การควบคุมที่ต้องการรีเลย์คอนแทคเตอร์ที่มี 4NO และรองรับการชุดขับแรงดันกระชาก (ตามคำอธิบายและสเปค)
- การสวิตซ์ที่มีพิกัดการตัดต่อสูงสุด 600 V dc / 690 V ac ที่กระแสไม่เกิน 10 A



Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Contact Voltage Rating	600 V dc, 690 V ac
Contact Current Rating	10 A
Range	SIRIUS Innovation
Series	3RH2
Normal State Configuration	4NO
Number Of Auxiliary Contacts	4
Terminal Type	Spring Load
Width	73mm
Length	45mm
Depth	69.5mm
Mounting Style	DIN Rail Mount
Minimum Operating Temperature	-25°C
Control Voltage	24 Vac
Maximum Operating Temperature	+60°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com