



Industrial Automation Products & Solutions



Schneider Electric Selector Switch - (SPDT) 30mm Cutout Diameter, Illuminated 2 Positions

ผู้ผลิต : Schneider Electric

รหัสสินค้า : XB5FK123M5

Overview

Schneider Electric Selector Switch รุ่น XB5FK123M5 เป็น selector switch สมบูรณ์ ขนาดตัดหน้าพาแนล 30mm แบบสว่างได้ (Illuminated) 2 ตำแหน่ง (SPDT) ให้การป้องกัน IP67 และรองรับการใช้งานช่วงอุณหภูมิ -40°C ถึง 70°C

สวิตช์ออกแบบมาเพื่อการใช้งานภาคสนามที่ต้องการความทนทานต่อสารเคมีและการสั่นสะเทือน มีเทอร์มินอลแบบสกรูที่ป้องกันการคลายตัว (shake-proof) เหมาะสำหรับตู้ควบคุมหรือสถานที่ที่ต้องการการป้องกันการรุกรอกของฝุ่น/น้ำและความชัดเจนในการแสดงสถานะด้วยไฟส่องสว่าง

Features

- Selector Switch Type: Selector Switch Complete Unit
- Number of Positions: 2
- Contact Configuration: SPDT
- IP Rating: IP67
- Angle of Throw: 90°C
- Maximum Current: 6A
- Series: XB5
- Cutout Diameter: 30mm
- Terminal Type: Screw (shake-proof terminal screws ระบุในคำอธิบาย)
- Illuminated: Yes
- Maximum AC Voltage: 600V
- Maximum DC Voltage: 600V
- Switch Actuation: Stay Put
- Better World Product: Yes (Better World Verification: Green Premium)
- Operating Temperature Range: -40°C ถึง 70°C (ระบุในคำอธิบาย)
- High chemical robustness (ระบุในคำอธิบาย)

Applications



- ตู้ควบคุมอุตสาหกรรมและแผงควบคุมที่ต้องการการป้องกัน IP67
- งานในสภาพแวดล้อมที่มีสารเคมีหรือมีการสั่นสะเทือนสูง
- การใช้งานที่ต้องการสวิทช์สองตำแหน่งที่มองเห็นสถานะได้ด้วยแสง

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Selector Switch Type	Selector Switch Complete Unit
Number of Positions	2
Contact Configuration	SPDT
IP Rating	IP67
Angle of Throw	90°C
Maximum Current	6A
Series	XB5
Cutout Diameter	30mm
Terminal Type	Screw
Illuminated	Yes
Maximum AC Voltage	600V
Better World Product	Yes
Maximum DC Voltage	600V
Switch Actuation	Stay Put
Better World Verification	Green Premium



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com