



Industrial Automation Products & Solutions



Telemecanique Sensors OsiSense XC Series Limit Switch, NO/NC, DP, Zinc Alloy Housing, 240V ac Max, 1.5A Max

ผู้ผลิต : Telemecanique Sensors

รหัสสินค้า : ZCMD25L2

Overview

OsiSwitch (OsiSense XC) ประกอบด้วยตัวเรือนและคันโยกหลายแบบที่ใช้งานร่วมกันได้ ชุดชิ้นส่วนที่เข้ากันได้ช่วยให้เลือกแบบตัวหัว act และคันโยกได้ยืดหยุ่น รองรับการปรับแต่งตามความต้องการงานติดตั้งและบำรุงรักษาง่ายขึ้น.

เป็นส่วนหนึ่งของซีรีส์ OsiSense XC ที่เน้นความยืดหยุ่นในการเลือกตัวเรือนและคันโยก มีการกำหนดคุณสมบัติเช่น DP, NO/NC, กระแสสูงสุด 1.5A และช่วงอุณหภูมิ -25°C ถึง +70°C.

Features

- Pole and Throw Configuration: DP
- Normal State Configuration: NO/NC
- Maximum Current: 1.5A
- Housing Material: Zinc Alloy
- Maximum AC Voltage: 240V
- Maximum DC Voltage: 250V
- Connection Type: Cable
- Series: OsiSense XC
- Action Type: Slow Action
- Minimum Operating Temperature: -25°C
- Maximum Operating Temperature: +70°C

Applications

- งานติดตั้งและการบำรุงรักษาที่ต้องการตัวเลือกตัวหัว act และคันโยกที่ยืดหยุ่น (ระบุในคำอธิบาย)

Specifications



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Pole and Throw Configuration	DP
Normal State Configuration	NO/NC
Maximum Current	1.5A
Housing Material	Zinc Alloy
Maximum AC Voltage	240V
Maximum DC Voltage	250V
Connection Type	Cable
Series	OsiSense XC
Action Type	Slow Action
Minimum Operating Temperature	-25°C
Maximum Operating Temperature	+70°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com