



Industrial Automation Products & Solutions



Telemecanique Sensors XCKJ Series Roller Plunger Limit Switch, 1NC/1NO, IP66, DPST, Zamak Zinc Alloy Housing, 240V ac

ผู้ผลิต : Telemecanique Sensors

รหัสสินค้า : XCKJ167

Overview

Limit switch รุ่น XCKJ167 ของ Telemecanique Sensors เป็นสวิตช์จำกัดตำแหน่งแบบ Roller Plunger (ลูกกลิ้งแบบ Plunger) ให้การตอบสนองแบบ Snap Action มีการเชื่อมต่อ 1NC/1NO (DPST) วัสดุ housing เป็น Zamak Zinc Alloy และให้ค่า IP66

จากสเปค: การออกแบบด้วยลูกกลิ้งเหล็กเสริมและการทำงานแบบ Snap Action ร่วมกับ housing เป็น Zamak และค่า Mechanical Life สูง ทำให้สวิตช์นี้เหมาะสำหรับการใช้งานเชิงกลที่ต้องการความทนทานและการสลับสถานะที่ชัดเจนในสภาพแวดล้อมที่มีเกณฑ์ป้องกันตาม IP66

Features

- Actuator Type: Roller Plunger
- Pole and Throw Configuration: DPST
- Normal State Configuration: 1NC/1NO
- Action Type: Snap Action
- IP Rating: IP66
- Housing Material: Zamak Zinc Alloy
- Maximum Current: 3A
- Maximum AC Voltage: 240V
- Maximum DC Voltage: 250V
- Connection Type: PG13
- Length: 40mm
- Width: 44mm
- Depth: 120mm
- Operating Force: 40 N
- Mechanical Life: 25000000Cycles
- Operating Temperature Range: -25°C to +70°C
- Mounting Orientation: Cable



Applications

- การตรวจจับตำแหน่งเชิงกลและสวิตช์จำกัดตำแหน่งในเครื่องจักร
- งานที่ต้องการสวิตช์เชิงกลทนต่อการสั่นหรือการสลับสถานะที่ชัดเจน

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Actuator Type	Roller Plunger
Pole and Throw Configuration	DPST
Normal State Configuration	1NC/1NO
IP Rating	IP66
Maximum Current	3A
Housing Material	Zamak Zinc Alloy
Maximum AC Voltage	240V
Maximum DC Voltage	250V
Connection Type	PG13
Series	XCKJ
Action Type	Snap Action
Length	40mm
Depth	120mm
Maximum Operating Temperature	+70°C
Minimum Operating Temperature	-25°C
Width	44mm
Mounting Orientation	Cable
Operating Force	40 N
Mechanical Life	25000000Cycles

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA
@thsolution

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com