



Industrial Automation Products & Solutions



RS PRO Cylindrical Reed Switch, NO, 160Vac, IP67

ผู้ผลิต : RS PRO

รหัสสินค้า : 268-4848

Overview

RS PRO reed switch แบบลูกลอย (float type magnetic Reed switch) ที่ปิดวงจรเมื่อมีสนามแม่เหล็ก เหมาะสำหรับการตรวจจับตำแหน่งและการจำกัดตำแหน่งแบบพื้นฐาน

สวิตช์มีรูปทรงทรงกระบอก (cylindrical) สถานะปกติเป็น NO (normally open) และใช้ขาออกแบบสายไฟ (wire lead) พร้อมค่าการต้านทานการสัมผัสและเรตติ้งแรงดันที่ชัดเจน

Features

- Switch Shape: Cylindrical
- Normal State Configuration: NO
- Terminal Type: Wire Lead
- Maximum AC Voltage: 160Vac
- Maximum DC Voltage: 250Vdc
- Contact Resistance: 200mΩ
- Total Length / Length: 28mm
- Depth: 5.8mm
- Width: 5.8mm
- Minimum Operating Temperature: -30°C
- Maximum Operating Temperature: +85°C
- Dimensions: 28 x 5.8mm
- IP Rating: IP67 (ระบุในชื่อสินค้า)

Applications

- การติดตั้งเป็นสวิตช์ตำแหน่งแบบพื้นฐานในระบบต่างๆ

Specifications



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Switch Shape	Cylindrical
Normal State Configuration	NO
Terminal Type	Wire Lead
Maximum AC Voltage	160Vac
Maximum DC Voltage	250Vdc
Contact Resistance	200mΩ©
Total Length	28mm
Length	28mm
Depth	5.8mm
Width	5.8mm
Minimum Operating Temperature	-30°C
Dimensions	28 x 5.8mm
Maximum Operating Temperature	+85°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com