



Industrial Automation Products & Solutions



ABB 1SBL176 Contactor, 24 → 60 V ac/dc Coil, 3-Pole, 30 A, 7.5 kW, 3NO/1NC

ผู้ผลิต : ABB

รหัสสินค้า : 1SBL176005R2110

Overview

คอนแทคเตอร์ ABB (รุ่น 1SBL176005R2110) เป็นอุปกรณ์ 3-pole พร้อม auxiliary contact ในตัวและเทอร์มินัลแบบ push-in spring รองรับการทำงานด้วย Coil 24 - 60 V ac/dc

คอนแทคเตอร์นี้มีช่วงแรงดันคอยล์กว้าง (24-60 V ac/dc) และการเชื่อมต่อแบบ push-in spring พร้อมการกำหนดสถานะปกติ 3NO/1NC จึงให้ความยืดหยุ่นในการใช้งานควบคุมและติดตั้งได้รวดเร็ว

Features

- Coil Voltage: 24 - 60 V ac/dc
- Number of Poles: 3
- Contact Current Rating: 30 A
- Power Rating: 7.5 kW
- Normal State Configuration: 3NO/1NC
- Series: 1SBL176
- เทอร์มินัล: push-in spring (ตามคำอธิบาย)
- มาตรฐานแรงดันที่กล่าวถึง: 690 V IEC หรือ 600 V UL (ตามคำอธิบายในข้อมูลสินค้า)

Applications

- งานควบคุมตามฟังก์ชัน 'Control Unit' ตามสเปค
- การสวิตช์ในระบบ 3-pole ที่ต้องการกระแสสูงสุด 30 A
- ระบบที่ต้องการการกำหนดสถานะปกติ 3NO/1NC

Specifications



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Coil Voltage	24 - 60 V ac/dc
Number of Poles	3
Contact Current Rating	30 A
Series	1SBL176
Power Rating	7.5 kW
Function	Control Unit
Normal State Configuration	3NO/1NC



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com