



Industrial Automation Products & Solutions



Apem SPST Momentary Pendant Switch, 400 mA @ 32 V ac

ผู้ผลิต : APEM

รหัสสินค้า : ISR3SAD500107

Overview

สวิตช์ห้อย (pendant switch) APEM รุ่น ISR3SAD500107 เป็น SPST แบบ Momentary ระดับ IP67 มาพร้อมสายขดความยาว 0.5 m และปลั๊กแจ๊ค 3.5 mm (stereo) สามารถทนกระแสได้ 400 mA ที่ 32 V ac ติดต่อใช้วัสดุทองชุบเงิน (Gold Plated Silver) และมีความต้านทานการติดต่อประมาณ 50 mΩ อุณหภูมิใช้งานตั้งแต่ -40°C ถึง +85°C

ออกแบบสำหรับสภาพแวดล้อมที่ต้องการการป้องกันฝุ่นและน้ำ (IP67) พร้อมการเชื่อมต่อแบบแจ๊ค 3.5 mm และสายขดเพื่อความสะดวกในการติดตั้งและบำรุงรักษา วัสดุการสัมผัสเป็นทองชุบเงินช่วยให้ความต้านทานการติดต่อต่ำและความน่าเชื่อถือในการส่งสัญญาณ แม้จะเป็นสวิตช์แรงไฟฟ้า (400 mA @ 32 V ac)

Features

- Contact Configuration: SPST
- Switch Operation: Momentary
- Lead Length: 0.5 m (สายขด)
- IP Rating: IP67
- Contact Current Rating: 400 mA @ 32 V ac
- Terminal Type: 3.5 mm Stereo Plug
- Contact Resistance: 50 mΩ
- Contact Material: Gold Plated Silver
- Operating Temperature Range: -40°C ถึง +85°C

Applications

- การใช้งานในสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรมที่ต้องการป้องกันฝุ่นและน้ำ
- งานที่ต้องการสวิตช์แบบกดค้าง (momentary) และการเชื่อมต่อแบบแจ๊ค 3.5 mm

Specifications



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Contact Configuration	SPST
Switch Operation	Momentary
Lead Length	0.5m
IP Rating	IP67
Contact Current Rating	400 mA @ 32 V ac
Terminal Type	3.5mm Stereo Plug
Contact Resistance	50mΩ©
Minimum Operating Temperature	-40°C
Maximum Operating Temperature	+85°C
Contact Material	Gold Plated Silver
Operating Temperature Range	-40 - +85°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com