

IDEM

IDEM GLM Rope Pull Switch, 50m, 2NO/2NC, Straight

ผู้ผลิต	**IDEM**
รหัสสินค้า	**143052**

OVERVIEW

IDEM GLM เป็นสวิตช์ดึงเชือกความปลอดภัยขนาดกะทัดรัด ตัวเรือนหล่อสีเหลือง ให้ฟังก์ชันสวิตช์พื้นฐาน พร้อมตัวเลือกการติดตั้งที่หลากหลาย และรองรับการป้องกันส่วนของสายพานสั้นๆ ได้ถึง 50m

ข้อมูลระบุคอนฟิก 2NO/2NC สายยาว 50m ตัวเรือนอะลูมิเนียมหล่อ ระดับ IP67 และกระแสสูงสุด 2.5A
เหมาะกับการใช้งานที่ต้องการชุดสวิตช์ดึงเชือกขนาดกระทัดรัดที่ใช้งานได้จริงในพื้นที่สั้นถึงปานกลาง

FEATURES

- Normal State Configuration: 2NO/2NC
- Cable Length: 50m
- Mounting Orientation: Straight
- IP Rating: IP67
- Number of Poles: 4P
- Series: GLM (Guardian Line)
- Housing Material: Die Cast Aluminium
- Maximum Current: 2.5A
- Maximum AC Voltage: 250V
- Maximum DC Voltage: 250V
- Conduit Entry: M20

- Operating Temperature: -25°C ถึง +80°C
- Dimensions: 205 x 57 x 57mm

APPLICATIONS

- การใช้งานทั่วไปในโรงงานที่ต้องการสวิตช์ดึงเชือกขนาดกะทัดรัด
- การป้องกันส่วนของสายพานที่มีความยาวยกตัวอย่างถึง 50m

TECHNICAL SPECIFICATIONS

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Normal State Configuration	**2NO/2NC**
Cable Length	**50m**
Mounting Orientation	**Straight**
IP Rating	**IP67**
Number of Poles	**4P**
Series	**GLM**
Range	**Guardian Line**
Length	**205mm**
Width	**57mm**
Depth	**57mm**
Housing Material	**Die Cast Aluminium**
Maximum DC Voltage	**250V**
Maximum AC Voltage	**250V**
Conduit Entry	**M20**
Maximum Current	**2.5A**
Minimum Operating Temperature	**-25°C**
Maximum Operating Temperature	**+80°C**
Dimensions	**205 x 57 x 57mm**

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน TH Solution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต๊อกสินค้า และการเลือกใช้งาน

Tel. 02-066-1996
LINE OA @thsolution

ข้อมูลในเอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่ออ้างอิง โปรดตรวจสอบข้อมูลล่าสุดจากผู้ผลิตหรือเว็บไซต์ TH Solution ก่อนการสั่งซื้อและใช้งาน