



Industrial Automation Products & Solutions



Eaton Safety Interlock Switch, 2NC , Plastic

ผู้ผลิต : Eaton

รหัสสินค้า : 106875 LS-S02-ZB/X

Overview

สวิตช์อินเทอร์ล็อกนิรภัยจาก Eaton ช่วยรักษาสถานะปิดของประตูขณะอุปกรณ์กำลังทำงาน เพื่อลดความเสี่ยงจากการเข้าถึงที่ไม่ปลอดภัยและยกระดับการป้องกันผู้ปฏิบัติงาน

จากข้อมูลสินค้าระบุลักษณะเป็นสวิตช์ความปลอดภัยแบบ 2NC ตัวเรือนพลาสติก มีการติดต่อนิรภัย 2NC อัดราไฟฟ้าและอุณหภูมิการทำงานระบุชัดเจน รวมทั้งมาตรฐานที่ตรงตาม IEC/EN 60947 และระดับการป้องกัน IP65/IP66 ซึ่งสะท้อนถึงการออกแบบสำหรับการใช้งานทั่วไปในสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรมที่ต้องการการป้องกันฝุ่นและน้ำในระดับหนึ่ง

Features

- Normal State Configuration: 2NC
- Safety Contacts: 2NC
- Actuator Included: No
- Connection Type: M20
- Housing Material: Plastic
- IP Rating: IP65, IP66
- Number of Head Directions: 1



- Dimensions: 96 x 30 x 33.4mm (Width: 96mm, Length: 30mm, Depth: 33.4mm)
- Minimum Operating Temperature: -25°C
- Maximum Operating Temperature: +70°C
- Standards Met: IEC/EN 60947
- Maximum Current: 6A
- Auxiliary Contacts: 2

Applications

- รักษาสถานะปิดของประตูเครื่องจักรระหว่างการทำงาน
- ใช้ในสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรมที่ต้องการการป้องกันฝุ่น/น้ำระดับ IP65/IP66

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Normal State Configuration	2NC
Actuator Included	No
Safety Contacts	2NC
Maximum AC Voltage	415V
Maximum DC Voltage	220V
Connection Type	M20
Housing Material	Plastic
IP Rating	IP65 IP66
Number of Head Directions	1
Dimensions	96 x 30 x 33.4mm
Width	96mm
Minimum Operating Temperature	-25°C
Standards Met	IEC/EN 60947
Maximum Current	6A
Maximum Operating Temperature	+70°C
Length	30mm
Auxiliary Contacts	2
Depth	33.4mm



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com