



Industrial Automation Products & Solutions



Sick i15 Safety Switch, 1NC, Power, Glass Fibre Reinforced Thermoplastic

ผู้ผลิต : Sick

รหัสสินค้า : i15-EP0123 Lock

Overview

Sick i15 Lock (รุ่น i15-EP0123) เป็นสวิตช์ล็อกความปลอดภัยแบบ Power ที่ออกแบบเพื่อล็อกอุปกรณ์ป้องกันและป้องกันการเข้าถึงพื้นที่อันตรายจนกว่าเงื่อนไขความปลอดภัยจะเป็นไปตามกำหนด

อุปกรณ์เป็น Power lock สถานะปกติเป็น 1NC เหมาะสำหรับการใช้งานเป็น interlock บนประตูหรือฝาดรอปที่ต้องการล็อกไฟฟ้า ตัวเรือนเป็นวัสดุเทอร์โมพลาสติกเสริมใยแก้วและได้มาตรฐาน CE พร้อมการป้องกันระดับ IP67 จึงให้การป้องกันฝุ่นและน้ำในระดับหนึ่ง ควรใช้งานในช่วงอุณหภูมิ -20°C ถึง +55°C และไม่เกินแรงดัน/กระแสที่ระบุ (230V AC, 24V DC, 4A)

Features

- Lock Style: Power
- Normal State Configuration: 1NC
- Maximum AC Voltage: 230V ac
- Maximum DC Voltage: 24V dc
- Maximum Current: 4A
- Connection Type: Cable
- Housing Material: Glass Fibre Reinforced Thermoplastic
- IP Rating: IP67
- Number of Head Directions: 4
- Series: i15
- Dimensions: 42 x 96 x 37.5mm
- Operating Temperature: -20°C ถึง +55°C
- Standards Met: CE

Applications



- การล็อกประตูหรือฝาคกรอบที่เป็นส่วนของระบบความปลอดภัย
- การป้องกันการเข้าถึงพื้นที่อันตรายในพื้นที่ทำงาน
- ใช้เป็นส่วนประกอบของมาตรการความปลอดภัยในเครื่องจักร

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Lock Style	Power
Normal State Configuration	1NC
Maximum AC Voltage	230V ac
Maximum DC Voltage	24V dc
Connection Type	Cable
Housing Material	Glass Fibre Reinforced Thermoplastic
IP Rating	IP67
Number of Head Directions	4
Series	i15
Dimensions	42 x 96 x 37.5mm
Maximum Current	4A
Maximum Operating Temperature	+55°C
Minimum Operating Temperature	-20°C
Standards Met	CE
Length	96mm
Width	42mm
Depth	37.5mm



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com
