



Industrial Automation Products & Solutions



Telemecanique Sensors XCSA Safety Interlock Switch, 2NO/1NC, Keyed, Zinc Alloy

ผู้ผลิต : Telemecanique Sensors

รหัสสินค้า : XCSA503

Overview

Telemecanique Sensors XCSA Safety Interlock Switch (รุ่น XCSA503) เป็นสวิตช์ล็อกประตูนิรภัยที่มีการเปิดวงจรแบบบังคับ (positive opening) และมีการล็อกด้วยกุญแจเชิงกล ผลิตจาก Zinc Alloy และออกแบบสำหรับการป้องกันเมื่อตัวป้องกันถูกเปิด

อุปกรณ์นี้รวมการเปิดวงจรแบบบังคับ (positive opening) เป็นมาตรฐานและมีระบบล็อกด้วยกุญแจ ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องการการป้องกันเชิงกลที่เชื่อถือได้ตามมาตรฐานอุตสาหกรรมหลายรายการ (เช่น ISO 14119, EN/IEC 60947-5-1 เป็นต้น) พร้อมระดับการป้องกัน IP67 สำหรับสภาพแวดล้อมที่มีฝุ่นและน้ำ

Features

- 3 positive opening contacts (ตามคำอธิบาย)
- Keyed lock style (ล็อกด้วยกุญแจ)
- Normal state configuration: 2NO/1NC
- Actuator Included: No
- Maximum AC Voltage: 240V
- Maximum DC Voltage: 250V
- Connection Type: 1/2 in NPT
- Housing Material: Zinc Alloy
- Range: Preventa



- IP Rating: IP67
- Number of head directions: 8
- Series: XCSA
- มาตรฐานที่สอดคล้อง: CSA, CSA C22.2 No. 14, EN 1088, EN/IEC 60204-1, EN/IEC 60947-5-1, EN/ISO 12100, ISO 14119, TC, UL, UL 508
- Minimum Operating Temperature: -25°C
- Maximum Operating Temperature: +70°C
- Maximum Current: 6A
- ขนาด: Length 40mm, Width 44mm, Depth 114mm

Applications

- การป้องกันประตู/การ์ดนิรภัย (guard interlock) บนเครื่องจักร
- การล็อกทางเข้าถึงส่วนที่เป็นอันตรายของอุปกรณ์เพื่อการบำรุงรักษา
- ระบบความปลอดภัยที่ต้องการการเปิดวงจรแบบบังคับและการล็อกเชิงกล

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Lock Style	Keyed
Normal State Configuration	2NO/1NC
Actuator Included	No
Maximum AC Voltage	240V
Maximum DC Voltage	250V
Connection Type	1/2 in NPT
Housing Material	Zinc Alloy
Range	Preventa
IP Rating	IP67
Number of Head Directions	8
Series	XCSA
Standards Met	CSA, CSA C22.2 No. 14, EN 1088, EN/IEC 60204-1, EN/IEC 60947-5-1, EN/ISO 12100, ISO 14119, TC, UL, UL 508
Minimum Operating Temperature	-25°C
Maximum Current	6A
Length	40mm




บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Maximum Operating Temperature	+70°C
Depth	114mm
Width	44mm



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com