



## Industrial Automation Products & Solutions



### Schmersal AZ17 Safety Interlock Switch, 1NC/1NO, Keyed, Glass Fibre Reinforced Thermoplastic

ผู้ผลิต : Schmersal

รหัสสินค้า : AZ 17-11ZK

## Overview

สวิตช์อินเทอร์ล็อกจาก Schmersal สำหรับควบคุมการปิด-เปิดการเดินรถแบบบานพับ เลื่อน หรือถอดได้ ออกแบบเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการปฏิบัติงานและการบำรุงรักษา โดยมีล็อกแบบกุญแจ การเชื่อมต่อ M16 วัสดุหุ้มเป็นเทอร์โมพลาสติกเสริมใยแก้ว และการป้องกันระดับ IP67 พร้อมชุดคอนแทกต์ 1NC/1NO

อุปกรณ์เหมาะสำหรับการควบคุมการเดินรถเพื่อลดความเสี่ยงการสัมผัสชิ้นส่วนอันตราย ควรสังเกตข้อจำกัดทางไฟฟ้า (สูงสุด AC 230V / DC 24V, กระแสสูงสุด 4A) และว่าบอร์ดไม่มีตัวกระทำ (actuator) รวมให้ จึงต้องจัดหาแอกทูเอเตอร์/กุญแจที่เข้ากัน

## Features

- Lock Style: Keyed
- Normal State Configuration: 1NC/1NO
- Actuator Included: No
- Safety Contacts: NC
- Auxiliary Contacts: 1NO
- Maximum AC Voltage: 230V
- Maximum DC Voltage: 24V
- Connection Type: M16
- Housing Material: Glass Fibre Reinforced Thermoplastic
- IP Rating: IP67
- Number of Head Directions: 4
- Series: AZ17
- Depth: 30mm



- Length: 85mm
- Width: 30mm
- Maximum Current: 4A
- Operating Temperature: -30°C to +80°C

## Applications

- การควบคุมการรีเลย์แบบบานพับ เลื่อน หรือถอดได้
- การใช้งานที่ต้องการอินเตอร์ล็อกแบบมีล็อกกุญแจ
- ระบบความปลอดภัยของเครื่องจักรอุตสาหกรรมทั่วไป

## Specifications

| คุณลักษณะ                     | รายละเอียด                           |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Lock Style                    | Keyed                                |
| Normal State Configuration    | 1NC/1NO                              |
| Actuator Included             | No                                   |
| Safety Contacts               | NC                                   |
| Maximum AC Voltage            | 230V                                 |
| Maximum DC Voltage            | 24V                                  |
| Connection Type               | M16                                  |
| Housing Material              | Glass Fibre Reinforced Thermoplastic |
| IP Rating                     | IP67                                 |
| Number of Head Directions     | 4                                    |
| Series                        | AZ17                                 |
| Auxiliary Contacts            | 1NO                                  |
| Depth                         | 30mm                                 |
| Maximum Current               | 4A                                   |
| Length                        | 85mm                                 |
| Minimum Operating Temperature | -30°C                                |
| Maximum Operating Temperature | +80°C                                |
| Width                         | 30mm                                 |



## บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



**LINE OA**  
@thsolution

### Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

**Tel. :** 02-066-1996

**LINE OA :** @thsolution

**Website :** www.thsolution.com