



Industrial Automation Products & Solutions



Telemecanique Sensors XCSPA Safety Interlock Switch, 1NC/1NO, Keyed, Glass Fibre Reinforced Nylon

ผู้ผลิต : Telemecanique Sensors

รหัสสินค้า : XCSPA593

Overview

Telemecanique Sensors XCSPA593 เป็นสวิตช์อินเตอร์ล็อกความปลอดภัย (Preventa range) ที่มีคอนแทกแบบเปิดเชิงบวก 2 จุดเป็นมาตรฐาน หัวหมุนได้เป็นสเต็ป 90° ทำให้มีจุดเข้าของตัวกระตุ้นหลายตำแหน่ง และตัวเรือนเป็น Glass Fibre Reinforced Nylon

Features

- คอนแทกเปิดเชิงบวก 2 จุดเป็นมาตรฐาน (2 positive opening contacts)
- หัวหมุนได้ทีละ 90° (ให้การจัดวางตัวกระตุ้นหลายตำแหน่งตามคำอธิบาย)
- Lock Style: Keyed
- Normal State Configuration: 1NC/1NO (ตามสเปก)
- Housing Material: Glass Fibre Reinforced Nylon
- IP Rating: IP67
- Range: Preventa

Applications

- อินเตอร์ล็อกความปลอดภัยสำหรับการป้องกันการเข้าถึง/ประตุนิรภัย (ระบุในชื่อและคำอธิบาย)



Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Lock Style	Keyed
Normal State Configuration	1NC/1NO
Safety Contacts	NO/NC
Maximum AC Voltage	240V
Maximum DC Voltage	250V
Connection Type	1/2 in NPT
Housing Material	Glass Fibre Reinforced Nylon
Range	Preventa
IP Rating	IP67
Number of Head Directions	4
Series	XCSPA
Width	30mm
Maximum Operating Temperature	+70°C
Length	93.5mm
Maximum Current	(ac) 6 A ac, (dc) 550mA
Depth	30mm
Minimum Operating Temperature	-25°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com