



## Industrial Automation Products & Solutions



### Telemecanique Sensors XCSTA Safety Interlock Switch, 3NC, Keyed, Glass Fibre Reinforced Nylon

ผู้ผลิต : Telemecanique Sensors

รหัสสินค้า : XCSTA892

## Overview

Telemecanique Sensors XCSTA (รุ่น XCSTA892) เป็นสวิตช์นิรภัยที่มี 3 positive opening contacts และหัวหมุนได้เป็นชั้น 90° ให้ 8 actuator entry points เพื่อความยืดหยุ่นในการติดตั้งจากหลายมุม

## Features

- Lock Style: Keyed
- Normal State Configuration: 3NC
- Safety Contacts: 3NC (positive opening)
- Actuator Included: No
- Maximum AC Voltage: 240V
- Maximum DC Voltage: 250V
- Connection Type: M16
- Housing Material: Glass Fibre Reinforced Nylon
- Range: Preventa
- IP Rating: IP67
- Number of Head Directions: 8
- Series: XCSTA
- Dimensions/Size: Length 52mm, Depth 115mm, Width 30mm
- Minimum Operating Temperature: -25°C
- Maximum Operating Temperature: +70°C
- Maximum Current: 6A



- Standards Met: CSA, CSA C22.2 No. 14, EN 1088, EN/IEC 60204-1, EN/IEC 60947-5-1, EN/ISO 12100, ISO 14119, TC, UL, UL 508

## Applications

- เหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องการการปลดวงจรแบบปลอดภัย (positive opening) และการเข้าใช้งานจากหลายทิศทาง

## Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Lock Style	Keyed
Normal State Configuration	3NC
Actuator Included	No
Safety Contacts	3NC
Maximum AC Voltage	240V
Maximum DC Voltage	250V
Connection Type	M16
Housing Material	Glass Fibre Reinforced Nylon
Range	Preventa
IP Rating	IP67
Number of Head Directions	8
Series	XCSTA
Length	52mm
Minimum Operating Temperature	-25°C
Depth	115mm
Standards Met	CSA, CSA C22.2 No. 14, EN 1088, EN/IEC 60204-1, EN/IEC 60947-5-1, EN/ISO 12100, ISO 14119, TC, UL, UL 508
Maximum Current	6A
Width	30mm
Maximum Operating Temperature	+70°C

**Need a quotation or technical support?**



## บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA  
@thsolution

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

**Tel. :** 02-066-1996

**LINE OA :** @thsolution

**Website :** www.thsolution.com