



Industrial Automation Products & Solutions



Idec HS5D Safety Interlock Switch, 2NC/1NO, Handle

ผู้ผลิต : Idec

รหัสสินค้า : HS5D-12ZRNP

Overview

Idec HS5D safety interlock switch แบบ Lock Style: Handle มีการทำงานที่ตัดวงจรหลักเมื่อหัวสวิตช์ถูกถอดออก (ฟังก์ชันการตรวจจบการถอดหัว) และมีการต่อสายแบบ PG13.5 พร้อมมาตรฐาน IP67

HS5D ให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยเมื่อหัวสวิตช์ถูกยกหรือถอด โดยตัดวงจรหลัก (11-12) เพื่อป้องกันการเดินวงจรโดยไม่ตั้งใจขณะบำรุงรักษา นอกจากนี้มีค่าไฟฟ้าและการป้องกันที่ชัดเจนเหมาะกับการใช้งานที่ต้องการความทนทานต่อฝุ่นและน้ำ (IP67)

Features

- Lock Style: Handle
- Normal State Configuration: 2NC/1NO
- Lock Type: Interlock
- Safety Contacts: NO/2NC
- Connection Type: PG13.5
- IP Rating: IP67
- Maximum AC Voltage: 250V
- Maximum DC Voltage: 30V
- Maximum Current: 10A
- Operating Temperature: -30°C ถึง +70°C
- Series: HS5D
- Dimensions (Depth × Length × Width): 91mm × 30mm × 30mm

Applications

- สวิตช์ล็อกประตูหรือตู้ป้องกันที่ต้องการ interlock เพื่อความปลอดภัยระหว่างการบำรุงรักษา
- การใช้งานที่ต้องการการป้องกันระดับ IP67 และการตัดวงจรอัตโนมัติเมื่อหัวถูกถอด

Specifications



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Lock Style	Handle
Normal State Configuration	2NC/1NO
Lock Type	Interlock
Safety Contacts	NO/2NC
Maximum AC Voltage	250V
Maximum DC Voltage	30V
Connection Type	PG13.5
IP Rating	IP67
Series	HS5D
Depth	91mm
Maximum Current	10A
Length	30mm
Maximum Operating Temperature	+70°C
Width	30mm
Minimum Operating Temperature	-30°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com