



Industrial Automation Products & Solutions



RS PRO 3P Pole DIN Rail Isolator Switch - 32A Maximum Current, 11kW Power Rating, IP65

ผู้ผลิต : RS PRO

รหัสสินค้า : 466-172

Overview

RS PRO 3P Pole DIN Rail Isolator Switch (รุ่น 466-172) สำหรับงาน low voltage switchgear, รองรับกระแสสูงสุด 32A, Power Rating 11kW, IP65, แรงดัน 690V AC, Terminal Type: Wire Lead, มี Auxiliary Contacts และ Switch Rating 30kA.

ชุด boxed isolator switch ที่ออกแบบสำหรับใช้งานกับ low voltage switchgear เช่น power distribution, load isolation และ motor start/stop โดยให้ฟังก์ชันที่เหมาะสมกับระบบควบคุมและการป้องกันการจ่ายไฟระดับต่ำถึงกลาง (32A, 11kW) พร้อมความสามารถในการมี auxiliary contacts.

Features

- Number of Poles: 3P
- Maximum Current: 32A
- Mounting Type: DIN Rail
- IP Rating: IP65
- Power Rating: 11kW
- Voltage Rating: 690V ac
- Electrical Phase: 3
- Handle Colour: Red
- Accepts Padlocks: Yes
- Auxiliary Contacts Available: Yes
- Switch Rating: 30kA
- Terminal Type: Wire Lead
- Length: 125mm
- Width: 100mm
- Depth: 70mm
- Maximum Operating Temperature: +80°C
- Minimum Operating Temperature: -25°C




Applications

- power distribution และ low voltage switchgear
- load isolation
- motor start/stop และงานควบคุมระบบไฟฟ้า

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Number of Poles	3P
Maximum Current	32A
Mounting Type	DIN Rail
IP Rating	IP65
Power Rating	11kW
Voltage Rating	690V ac
Electrical Phase	3
Handle Colour	Red
Accepts Padlocks	Yes
Auxiliary Contacts Available	Yes
Switch Rating	30kA
Length	125mm
Width	100mm
Depth	70mm
Terminal Type	Wire Lead
Maximum Operating Temperature	+80°C
Minimum Operating Temperature	-25°C



LINE OA

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

@thsolution