



Industrial Automation Products & Solutions



Socomec 3P Pole Isolator Switch - 63A Maximum Current, 30kW Power Rating, IP20

ผู้ผลิต : Socomec

รหัสสินค้า : 2200 3006

Overview

Socomec SIRCO M 3P load break switch-disconnector รุ่น 2200 3006 สำหรับการแยกวงจรแบบหลายขั้ว ออกแบบเป็นโมดูลสำหรับการติดตั้งในตู้และแผงควบคุม

Features

- จำนวนขั้ว: 3P
- กระแสสูงสุด: 63A
- กำลังไฟ: 30kW
- แรงดันไฟฟ้า: 690V ac
- ระยะเวลาป้องกัน: IP20
- รองรับการใช้กุญแจล็อก (Accepts Padlocks): Yes
- สีตัวจับ: น้ำเงิน, แดง
- มี auxiliary contacts: Yes
- การต่อเทอร์มินัล: Screw
- ขนาด (L×W×D): 76mm × 52.5mm × 64mm
- ช่วงอุณหภูมิการทำงาน: -25°C ถึง +70°C
- ซีรีส์/เรนจ์: SIRCO M / SIRCO

Applications

- การแยกวงจรในระบบหลายเฟส
- การติดตั้งแบบโมดูลาร์ในตู้และแผงควบคุม
- การตัดโหลดด้วยมือในระบบไฟฟ้าแรงต่ำ

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Number of Poles	3P
Maximum Current	63A
IP Rating	IP20
Power Rating	30kW
Voltage Rating	690V ac
Electrical Phase	3
Accepts Padlocks	Yes
Handle Colour	Blue, Red
Series	SIRCO M
Range	SIRCO
Auxiliary Contacts Available	Yes
Normal State Configuration	NO/3NC (Auxiliary)
Switch Rating	63A
Length	76mm
Width	52.5mm
Depth	64mm
Maximum Operating Temperature	+70°C
Terminal Type	Screw
Minimum Operating Temperature	-25°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com