



Industrial Automation Products & Solutions



Schneider Electric Harmony XVR Series Amber Multiple Effect Beacon, 100 → 230 V ac, Base Mount, LED Bulb, IP23,

ผู้ผลิต : Schneider Electric

รหัสสินค้า : XVR3M05

Overview

Schneider Electric Harmony XVR Series Amber Multiple Effect Beacon (Model XVR3M05) ไฟสัญญาณหลายเอฟเฟกต์สีแอมเบอร์ ใช้ LED, แรงดัน 100–230 V ac, ติดตั้งแบบฐาน (Base Mount), ความสูง 139mm, ระดับการป้องกัน IP23 และมีรายการ IP65

Harmony XVR เป็นกลุ่มสัญญาณภาพที่ออกแบบโดยไม่มีมอเตอร์ มีฟังก์ชันหลายรูปแบบ (Flashing, Rotating) ใช้ LED และรองรับแรงดันกว้าง 100–230 V ac ทำให้ง่ายต่อการติดตั้งในสภาพแวดล้อมที่มีแรงดันต่างกัน โดยมีการระบุคุณสมบัติช่วยติดตั้ง เช่น ตัวเลือกโหมดไฟและอินพุตแรงดันที่ยืดหยุ่น นอกจากนี้ยังได้รับการยืนยันในโปรแกรม 'Green Premium' เป็น Better World Product

Features

- แรงดันไฟฟ้า: 100 - 230 V ac (Flexible Voltage Input)
- เอฟเฟกต์ไฟ: Flashing, Rotating (Multiple Effect)
- เลนส์สี: Amber
- หลอดชนิด: LED (Lamp Included: Yes)
- การติดตั้ง: Base Mount
- Base Diameter / Width / Length: 100mm
- ความสูง: 139mm
- ระบุ IP Rating: IP23, IP65
- Multifunction: Yes
- Better World Product: Yes (Green Premium)
- ช่วงอุณหภูมิการทำงาน: -10°C ถึง +50°C
- คุณสมบัติพิเศษ: ติดตั้งง่ายด้วยอินพุตแรงดันที่ยืดหยุ่นและตัวเลือกโหมดไฟ

Applications

- หน่วยสัญญาณภาพและเสียงสำหรับโรงงานและพื้นที่สาธารณะ



- การใช้งานบนยานพาหนะก่อสร้าง (ระบุในคำอธิบาย)
- การใช้งานทั่วไปที่ต้องการโหมดไฟหลายรูปแบบ

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Supply Voltage	100 - 230 V ac
Light Effect	Flashing, Rotating
Lens Colour	Amber
Mounting Style	Base Mount
Bulb Type	LED
Current Type	AC
Base Diameter	100mm
Housing Colour	Black
Lamp Included	Yes
Series	Harmony XVR
Multifunction	Yes
Height	139mm
Better World Product	Yes
IP Rating	IP23, IP65
Base Length	100mm
Better World Verification	Green Premium
Special Features	Installation is Made Easy with a Flexible Voltage Input and Light Mode Selector, The Harmony XVR Range are Visual and Audible Signaling Units Mainly Used for Factory Applications, Construction Vehicles, and in Public Areas
Base Width	100mm
Minimum Temperature	-10°C
Maximum Temperature	+50°C

Need a quotation or technical support?



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA
@thsolution

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com