



## Industrial Automation Products & Solutions



### XP Power JSM10 DC-DC Converter, 5V dc/ 2A Output, 36 → 75 V dc Input, 10W, Through Hole, +100°C Max Temp -40°C

ผู้ผลิต : XP Power

รหัสสินค้า : JSM1048S5V1

## Specifications

| คุณลักษณะ             | รายละเอียด                                      |
|-----------------------|-------------------------------------------------|
| Output Voltage        | 5V dc                                           |
| Input Voltage Range   | 36 - 75 V dc                                    |
| Power Rating          | 10W                                             |
| Input Voltage Nominal | 48 V dc                                         |
| Output Current        | 2A                                              |
| Mounting Type         | Through Hole                                    |
| Isolated              | Yes                                             |
| Number of Outputs     | 1                                               |
| Package               | 1 x 1 in                                        |
| Isolation Voltage     | 1.5kV dc                                        |
| Width                 | 25.4mm                                          |
| Depth                 | 10.16mm                                         |
| Length                | 25.4mm                                          |
| Series                | JSM10                                           |
| Load Regulation       | ±0.5%                                           |
| Maximum Temperature   | +100°C                                          |
| Standards Met         | EN55022, EN61000-4-2, EN61000-4-3, EN61000-4-4, |



## บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

|                     |                                                                                          |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | EN61000-4-5, EN61000-4-6, IEC60950-1, ITE Safety Approvals, MIL-HDBK-217F, UL/cUL60950-1 |
| Minimum Temperature | -40°C                                                                                    |



**LINE OA**  
@thsolution

### Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

**Tel. :** 02-066-1996

**LINE OA :** @thsolution

**Website :** www.thsolution.com