



## Industrial Automation Products & Solutions



### XP Power ISM02 DC-DC Converter, 15V dc/ 133mA Output, 10.8 → 13.2 V dc Input, 2W, Surface Mount, +105°C Max Temp

ผู้ผลิต : XP Power

รหัสสินค้า : ISM0212S15

## Specifications

| คุณลักษณะ             | รายละเอียด                                              |
|-----------------------|---------------------------------------------------------|
| Output Voltage        | 15V dc                                                  |
| Input Voltage Range   | 10.8 - 13.2 V dc                                        |
| Power Rating          | 2W                                                      |
| Input Voltage Nominal | 12 V dc                                                 |
| Output Current        | 133mA                                                   |
| Mounting Type         | Surface Mount                                           |
| Isolated              | Yes                                                     |
| Number of Outputs     | 1                                                       |
| Package               | SMD                                                     |
| Isolation Voltage     | 4kV ac                                                  |
| Width                 | 13.7mm                                                  |
| Depth                 | 8.75mm                                                  |
| Length                | 24mm                                                    |
| Railway Approved      | No                                                      |
| Series                | ISM02                                                   |
| Load Regulation       | Maximum of 10%                                          |
| Standards Met         | ANSI/AAMI ES60601-1, EN60601-1, IEC60601-1, IEC60950-1, |



## บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

|                     |                                          |
|---------------------|------------------------------------------|
|                     | MIL-HDBK-217F, UL 94 V-0, UL/cUL 60950-1 |
| Maximum Temperature | +105°C                                   |
| Efficiency          | 66%                                      |
| Medical Approved    | Yes                                      |
| Minimum Temperature | -25°C                                    |



**LINE OA**  
@thsolution

### Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

**Tel. :** 02-066-1996

**LINE OA :** @thsolution

**Website :** www.thsolution.com